Horsch Joker CT

Horsch Joker CT

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu








Podrobný popis

Krátké disky výborně urovnávají povrch pole před setím, výborně připraví seťové lůžko, drobí hroudy. Vyznačují se malou spotřebou tahové síly traktoru, minimálními nároky na údržbu, výbornou manévrovatelností při otáčení na souvratích a jsou stabilní při práci na svazích.

Pracovní disky jsou uloženy v gumových blocích na 4-hranném nosníku 80 x 80, průměr disků je 460 mm,

tloušťka disku 6 mm. Varianta CT se dodává v nesené verzi.

Model stroje	3 CT	3.5 CT	4 CT	5 CT	6 CT	7 CT
Pracovní záběr (m)	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00
Přepravní šířka (m)	3,00	3,50	2,95	2,95	2,95	2,95
Přepravní výška (m)	1,90	1,90	2,80	3,25	3,70	4,00
Délka stroje (m)	2,50	2,50	2,90	2,90	2,90	2,90
Hmotnost (kg)	1 600 - 2 600	1 800 - 2 850	2 400	2 800 - 3	3 000 - 3 900	3 500 - 4

			- 3 100	500		550
Průměr disku (cm)	52	52	52	52	52	52
Tloušťka disku (mm)	6	6	6	6	6	6
Počet disků	24	28	32	40	48	56
Úhel náběhu disků	17°	17°	17°	17°	17°	17°
Počet dvojčinných okruhů	0	0	1	1	1	1
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP)	60 - 90 / 90 - 120	75 - 100 / 100 - 140	90-120 / 120-160	110-150 / 150-200	130 - 175 / 180 - 240	205 - 260 / 280 - 350
Závěs tříbodový	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. III/IV	Kat. III/IV	Kat. III/IV	Kat. III/IV