

Horsch Terrano FX

Horsch Terrano FX

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Terrano FX je univerzální kompaktní radličkový kypřič, který se díky výměnným radličkám používá pro všechny pracovní hloubky od 5 do 30 cm. Splní požadavky kvalitní mělké podmítky stejně jako intenzivního hlubokého kypření a promíchání organické hmoty.



Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu



Podrobný popis

Radličkový podmítač Terrano FX je použitelný nejen pro mělkou podmítku, ale i pro intenzivní kypření celého profilu ornice. Dokáže promísit půdu do hloubky 30 cm.

Robustní radličky TerraGrip jsou uspořádány ve třech řadách s roztečí v jedné řadě 91 cm, výsledná rozteč je 31cm.

Součástí stroje jsou také nezávisle zavěšené talíře jištěné proti přetížení, které urovnávají povrch. Podle pracovního záběru se stroj dodává v neseném nebo taženém provedení.

Horsch Terrano FX	3 FX	3.5 FX	4 FX	5 FX	6 FX	8 FX
Pracovní záběr (m)	3,00	3,50	4,00	5,00	5,80	7,50
Přepravní šířka (m)	3,00	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Délka (m)	3,80	3,80	4,00	4,00	7,70	7,80
Hmotnost (kg)*	1 860	2 190	2 740	3 700	5 600	7 000
Rozměr vodících kol	---	---	10.0 / 75 - 15.3	10.0 / 75 - 15.3	10.0 / 75 - 15.3	10.0 / 75 - 15.3
Počet radliček	10	12	13	16	19	25
Rozteč radliček (cm)	30,00	29,00	30,50	31,00	30,50	30,00
Světlá výška rámu (mm)	850	850	850	850	750	750
Potřebný výkon traktoru (kW/HP)	90 - 147 / 120 - 200	100 - 163 / 140 - 220	115 - 180 / 160 - 250	150 - 220 / 205 - 300	175 - 240 / 240 - 330	220 - 300 / 300 - 410

* Hmotnost s Rollflex packerem bez podvozku