

Horsch Terrano FM

Horsch Terrano FM

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Kypřič Terrano FM je velmi vhodný pro mělké až středně hluboké zpracování půdy, v závislosti na tažném příkonu. Dosahuje intenzivního promíchávání díky svojí 4řadové stavbě a při rozteči radliček 27 cm má přesto nízké energetické nároky.

Terrano FM má velkou průchodnost, aby mohl bez ucpávání zpracovávat velká množství posklizňových zbytků. Je vybaven pracovní jednotkou TerraGrip třetí generace, která díky vysoké počáteční síle zajišťuje přesné vedení radliček. Ty jsou díky velkým otočným bodům bezúdržbové a velmi robustní. Osvědčená radlička MulchMix zajišťuje vynikající promíchávání při malé potřebě tažné síly.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu



Podrobný popis

Při použití na poli se Terrano FM obrací na pěchu, což je na souvrati maximálně šetrné k půdě. Revolverový podvozek se při přepravě na silnicích sklopí dolů a vymění si pozici se středovým segmentem pěchu. Podvozek je na stroji umístěn centrálně a při přepravě poskytuje vysokou stabilitu a jízdní komfort.

Talířová sekce na nábojích s olejovou lázní se stará o urovnání povrchu zkeypřené půdy už před utužovacím pěchem. Zbytek činnosti Terrano FM pak obstará velmi robustní a vyzrálý dvouřadý pěch Doppel RollPack. Díky svojí stabilní konstrukci se hodí do téměř všech půdních podmínek. Překrývání prstenců v obou řadách se dosahuje výborného samočištění.

Hloubkové vedení se odehrává hydraulicky na pěchu a na výkyvných předních opěrných kolech. K přesnému nastavení zdvihů pístů se používají osvědčené dorazové podložky AluClips s barevným rozlišením.

Terrano FM se i přes svůj enormní pracovní záběr dokáže sklopit na přepravní šířku 3 metry při světlé výšce rámu 600 mm. Při výšce rámu 750 mm je pak šířka 3,63 m.

Rozdíly spočívají v pracovní jednotce TerraGrip třetí generace. U provedení 3 m jsou pracovní jednotky osazeny s průchodností 60 cm, u provedení 3,63 m s průchodností 75 cm. Pracovní jednotky tak mají různé uvolňovací síly – 515 kg u provedení 3 m a 630 kg u provedení 3,63 m.

Horsch Terrano FM	10 FM (3 m)	10 FM	12 FM (3 m)	12 FM
Pracovní záběr (m)	10,26	10,26	12,15	12,15
Přepravní šířka (m)	3,00	3,63	3,00	3,63
Přepravní výška (m)	4,00	4,00	4,00	4,00
Délka (m)	9,50	9,50	9,50	9,50
Rozměry pneumatik opěrných kol	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5
Počet radliček	39	39	45	45
Vzdálenost radliček (cm)	108	108	108	108
Rozteč radliček (cm)	26	26	27	27
Potřebný výkon (kW/HP)	330 - 405 / 450 - 550	370 - 480 / 500 - 650	330 - 405 / 450 - 550	370 - 480 / 500 - 650