Horsch Leeb 6 LT

Horsch Leeb 6 LT

Výrobce: Horsch Leeb

Dostupnost: na dotaz

- Náprava 12 t, na přání volitelně s řízením nápravy a automatickým kopírováním stopy
- Pneumatické odpružení s vyrovnáváním sklonu (na přání)
- Zásobník na čistou vodu: 500 l

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu

Podrobný popis

- Náprava12 t, na přání volitelně s řízením nápravy a automatickým kopírováním stopy
- Pneumatické odpružení s vyrovnáváním sklonu (na přání)
- Zásobník na čistou vodu: 500 l
- Zásobník pro vodu na mytí rukou: 15 l
- Pro Load Sensing u CCS Pro: Požadované množství oleje cca 70 l/min.; tažná hydraulika s výkonem cca 110 l/min. nutná; hydraulické přípojky na straně přístroje: tlak = SVK-konektor BG4; zpětný oběh = SVK-nátrubek BG4; LS-přípojka = SVK-konektor BG2

- Plošina s výklopným žebříkem

- Pneumatická brzdová soustava, dvouokruhová s automaticky aktivovaným regulátorem brzdné síly (ALB)

- Hladká, k rostlinám šetrná spodní strana stroje

- Hydraulická podpěrná noha

- Hydraulické míchací ústrojí; nastavitelné / vypínatelné přes terminál

- Digitální ukazatel stavu na terminálu a na místě plnění

- Automatický proplach tlakového filtru na předřazené souvrati - nečistota je sbírána v jímce se sítem

- CCS Continuous Cleaning System: Přídavné pístové membránové čerpadlo k zásobování čisticích trysek nádrže čistou vodou a k podpoře stříkacího čerpadla při nasávání ze studny nebo hlouběji umístěných nádrží. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově nenáročné čištění zásobníků a postřikovacích potrubí díky kontinuálnímu vyplachování zásobníku čistou vodou, zatímco postřikovací čerpadlo neustále odsává mycí vodu; tím se velmi rychle ztrácí koncentrace.