Horsch Leeb 8 GS

Horsch Leeb 8 GS

Výrobce: Horsch Leeb

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje
- Náprava 12 t, např. volitelně s řízením nápravy, automatické dodržování stopy
- Elastomerové odpružení nebo pneumatické odpružení
- Sériové pneumatiky IF 520/85 R 42
- Nádrž z nerezové oceli

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Náprava 12 t, např. volitelně s řízením nápravy, automatické dodržování stopy
- Elastomerové odpružení nebo pneumatické odpružení
- Sériové pneumatiky IF 520/85 R 42
- Nádrž z nerezové oceli s hladkými vnitřními stěnami pro optimální čištění
- Nádrž na čistou vodu: 500 l
- Nádrž na ruční mytí: 15 l
- Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 90 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 150 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- Podesta se sklápěcím žebříkem
- Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídicí jednotku traktoru
- CCS PRO. Elektrické kohouty na sací a výtlačné straně, mísič nastavitelný/vypínatelný na terminálu
- ECO a CCS: Sací a výtlačná strana v oběhu vody a mísiči nastavitelná přes ruční kulový kohout
- Plnicí přípojka 3" Kamlok
- Plastová naplavovací šachta cca 35 l.
- Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- Druhý tlakový filtr ve střední části ramen - bez automatického tlakového vyplachování filtru
- Systém CCS Continuous Cleaning: Přídavné pístové membránové čerpadlo k zásobování trysek na čištění nádrže čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádrže a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádrže čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo vyplachovací vodu neustále neustále odsává, koncentrace se tím velmi rychle snižuje.
- Pracovní počítač ISOBUS
- Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h