Výrobce:

Dostupnost: na dotaz

Kontakt













Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje

- Náprava 8,25 t; např. volitelně s řízením nápravy; automatické dodržování stopy
- Bez odpružení nápravy
- Nádrž na postřikovou jíchu z PE: 4 000 l
- Nádrž na čistou vodu: 500 l
- Nádrž na ruční mytí: 15 l
- Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 70 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 110 l/min
- Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- Podesta se sklápěcím žebříkem
- Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídicí jednotku traktoru

- Hydraulický mísič; nastavitelný / vypínatelný přes terminál
- Plnicí přípojka 3” Kamlok
- Plastová naplavovací šachta: Cca 35 l
- Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- Automatické vyplachování tlakového filtru na souvrati - nečistoty se shromažďují ve věžovém sítu
- Systém CCS Continuous Cleaning PRO: Přídavné pístové membránové čerpadlo k zásobování čisticích trysek nádoby čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádoby a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádoby čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo nepřetržitě odsává oplachovací vodu; koncentrace se tak velmi rychle snižuje
- Pracovní počítač ISOBUS
- Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h