
Výrobce:

Dostupnost: na dotaz

Kontakt























Podrobný popis

Nové přesné secí stroje Maestro se vyznačují patentovaným systémem dávkování, malými výsevními agregáty a průběžným vyhodnocováním kvality výsevu. Princip dávkování zrn používá novou konstukci dávkovacích kotoučků, které mají drážky otevřené směrem k obvodu. Zde je charakteristický plynulý přechod pohybu zrna z otáčení na přímočarý pád. Řídíci software v isobus terminálu informuje obsluhu o přesném podílu chyb nebo shluků. Maestro SW se vyrábí v provedení 12 nebo 24 řádků s roztečemi 70 nebo 75 cm. Zásobní vůz pojme 2000 litrů osiva a 7000 litrů hnojiva. Maximální přítlak na botku je až 300 kg.

	Maestro 12.70 - 75 SW	**Maestro 24.70 - 75 SW**
Přepravní šířka (m)	3	3
Přepravní výška (m)	4	4
Přepravní délka (m)	9,2	9,7
Hmotnost se zásobním vozem (kg)	7300	12200
Objem zásobního vozu (o/h)	2.000 / 7.000	2.000 / 7.000
Počet řádků	12	24
Rozteč řádků (cm)	70 nebo 75	70 nebo 75
Hloubka setí (cm)	1,5 až 9,0	1,5 až 9,0
Potřebný výkon (KW / HP)	130 / 180	200 / 270