

Horsch Pronto DC

Horsch Pronto DC

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu



Podrobný popis

Diskový secí stroj Pronto DC lze použít po orbě či přímo po předplodině. V základní výbavě secího stroje jsou 2 řady disků na zpracování půdy. Utužení povrchu půdy zajišťuje pneumatikový pěch.

Dvojité kotoučové botky mohou pracovat s přtlakem až 80 kg. Kotoučové secí botky jsou hloubkově naváděny kopírovacími kladkami. Stroj je dodáván se zásobníkem o objemu 3 500 litrů.

Pokud je secí stroj vybaven přihnojením, je řada přihnojovacích disků umístěna před pneumatikovým pěchem a zásobník o objemu 5 000 litrů je rozdělen na 2 části v poměru 40 : 60.

Horsch Pronto DC	3 DC	4 DC	4 DC pevný	6 DC	7 DC	8 DC	9 DC
Pracovní záběr (m)	3,00	4,00	4,00	6,00	7,50	8,00	9,00
Přepravní šířka (m)	3,00	3,00	4,00	3,00	2,99	2,99	2,99
Přepravní výška (m)	2,95	2,95	2,95	3,60	3,60	3,70	3,97
Délka (m)	6,40	6,90	6,80	8,20	8,30	8,25	8,50
Objem zásobníku osiva (l)	2 800	2 800	2 800	3 500	4 000	4 000	4 000
Objem dvou komor (l)	3 800 (40:60)	3 800 (40:60)	3 800 (40:60)	5 000 (40:60)	---	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)
Počet botek PPF	10	14	14	20	---	---	---
Počet secích botek	20	28	28	40	52	52	60
Rozteč řádků (cm)	15	14.3	14.3	15	14.4	15.4	15
Potřebný výkon (kW/HP)	80-110 / 110-150	95-130 / 130-180	95-130 / 130-180	120-185 / 160-250	145-205 / 200-280	155-215 / 210-290	175-240 / 240-330