

Big Body 750

Big Body 750

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Návěsy určené pro přepravu rozličných materiálů v zemědělství, lesnictví, komunálu atd. Tvar korby byl vyvinut pro maximalizaci užitenosti objemu a nosnosti, snadné vyprazdňování a celkovou stabilitu. Tyto vozy je možné pořídit...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Návěsy určené pro přepravu rozličných materiálů v zemědělství, lesnictví, komunálu atd. Tvar korby byl vyvinut pro maximalizaci užitenosti objemu a nosnosti, snadné vyprazdňování a celkovou stabilitu. Tyto vozy je možné pořídit ve verzích s jednou, dvěma a třemi nápravami. Délka korby od 4,6 do 9 m. Objem je od 16 – 30 m³ (možné zvětšit o nástavby 60 cm nebo 80 cm dle modelu). Celkové hmotnosti od 12,5 do 31 tun.

Vůz je možno vybavit parabolickým nebo hydraulickým pružením. Volit můžete mezi sklápěním dozadu, nebo kombinací do strany a dozadu. Již v základu jsou vozy vybaveny nadstandardními prvky. Volit můžete v množství výbav a příslušenství, které z Vašeho vozu udělají opravdu profesionální pracovní nástroj.

Technická data	Big Body 750
Celková hmotnost na silnici	24 000 kg při 40 km/h
Užitná hmotnost	cca 17 000 kg
Technicky možná hmotnost	cca 22 000 kg
Koule 80mm, přípustné zatížení	4 000 kg
Potřeba oleje/úhel skl./délka zved./počet stupňů	43 l/ 49°/ 3 025 mm/ 5-stupňů
2x brzděná náprava, profil nosníků, počet děr	110 mm/ 10-děr (neřiditelná)

Zesílená ložiska, konstruováno na	11 t na nápravu při 40 km/h
Vzduchové brzdy	dvouokruhové
Parabolické nápravy - hmotnost	32 t
Výška podlahy při pneu 600/55 R 26,5	1,57 m
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 51°	1,30 nebo 1,20 m
Požádka traktoru	od 132 kW (180 PS)
Hmotnost	7 000 do 7 800 kg
Výška závěsu	cca od 60 do 104 cm
Průměr hydraul. válce	první stupeň 170 mm
Zvedací výkon	cca 23 t u obilí
Kolová brzda	406 x 140 mm
Rozchod kol	1,95 m (2,15 m)
Regulace brzdové síly	ALB
Vzdálenost náprav	1,81 m
Šířka vozu	2,55 m/ 2,75 m
Rám vozu	300 x 100 mm St 52

Podvozek:

- Rám proveden z tažených profilů o rozměru 300 x 100 mm, materiál ocel ST 52
- Odpružená oj do spodního nebo horního závěsu s pávní K80
- Odstavná noha Jost s nostností 10 t a rychloposuvem
- Robustní provedení ložisek sklápění korby s vyměnitelnými vložkami, uloženými bez vůle
- Příprava pro závěs v zadní části návěsu
- Moderní parabolicky odpružené nápravy s příčným stabilizátorem o nostnosti 32 t a dynamickým vyrovnáváním
- Hydraulické podepření zadní nápravy při sklápění korby.

Nástavba:

- Postranice z materiálu St 52, tloušťky 4 mm vyrobené z jednoho kusu
- Plech na podlaze 4 mm
- Koruna rámu vyrobena z profilu 100 x 80 mm
- Vodotěsně svařený středový sloupek
- Čelní okénko 50 x 50 cm
- Hydraulicky otevírané zadní čelo s automatickým zajištěním, velký výpustný otvor s dávkovacím šoupětem 46 x 34 cm
- Žebřík na čelní straně korby
- Robustní gumové podložky mezi korbou a rámem
- Ocelová konstrukce ostříkována a nalakována komponentním lakem RAL 3002 červeně saténového odstínu
- Objem korby bez nástavků 26 m³