

KS 900 Offroad

KS 900 Offroad

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Robustní německé provedení, verze 60 km/h nebo 80 km/h Podvozek: Základem podvozku jsou velmi robustní tažené profily se svařenou konstrukcí z profilů. Ochrana proti podjetí, blatníky jsou již standardem. Nápravy mohou zesílené...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 60 km/h nebo 80 km/h

Podvozek: Základem podvozku jsou velmi robustní tažené profily se svařenou konstrukcí z profilů. Ochrana proti podjetí, blatníky jsou již standardem. Nápravy mohou zesílené pro Offroad a nápravy mohou být pevné nebo náběžně řízené. Celý podvozek je postaven na vzduchových měchách, aby byl zajištěn jízdní komfort během jízdy. Návěs disponuje královským čepem.

Nástavba: Návěs může být dodán ve dvou provedeních, a to buď dozadu sklopný, nebo dvoustraně sklopný (dozadu a dle přání zákazníka vlevo/vpravo ve směru jízdy). Vana návěsu je kónická, bočnice jsou z jednoho plátu o síle 4 mm a dno vany je taktéž z jednoho plátu o síle 4 mm. Korunka horního rámu vany je z profilu 100 x 80 mm, kontrolní okénko v čele návěsu o velikosti 72 x 47 cm a dávkovací otvor v hydr. otvíratelném čele návěsu o velikosti 46 x 34 cm jsou již základní výbavou návěsu. Žárově vpálená barva do konstrukce zabraňuje přilnutí materiálu a vyklápění materiálu je tak hladké a plynulé.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	Krampe KS 900		
Přípustné zatížení sedla (Technicky možné)	12 000 kg (14 000 kg)	Výška sedla návěsu	1 250 – 1 580 mm

Zatížení náprav návěsu (v DE)	20 000 kg	Brzdy	Kotoučové/bubnové
Přípustná celková váha (v DE)	32 000 kg (techn. 34 000 kg)	Nápravy	Pevné/Řízené
Váha prázdného návěsu	7 800 kg – 9 800 kg dle výbavy	Rozchod kol	2 040 mm/ 2 150 mm
Užitečné zatížení návěsu (v DE)	24 200 kg	Vzdálenost náprav	1,81 m
Typ odpružení podvozku	vzduchové měchy 360 mm	Rám podvozku	400 x 200 mm
EBS brzdící systém	EBS 2S/2M	Materiál	Ocel ST 52
Výška podlahy návěsu	Na vyžádání (dle výbavy)	Rozměry ložné plochy uvnitř	9,00 x 2,22 x 1,52 m
Potřeba hydr. oleje Úhel při sklápění	60 l/min při 200 barech 48°	Objem návěsu bez nástavků Možnost nástavků	30,3 m³ (40 cm, 60 cm nebo 80 cm)
Možnosti sklápění	Dozadu/dvoustraně	Šířka návěsu	2,55/2,75/3,00 m