# KS 950 Offroad

## KS 950 Offroad

**Výrobce:** Krampe

**Dostupnost:** na dotaz

### Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu




## Podrobný popis

**Robustní německé provedení, verze 60 km/h nebo 80 km/h**

**Podvozek:** Základem podvozku jsou velmi robustní tažené profily se svařenou konstrukcí z profilů. Ochrana proti podjetí, blatníky jsou již standardem. Nápravy mohou zesílené pro Offroad a nápravy mohou být pevné nebo náběžně řízené. Celý podvozek je postaven na vzduchových měchách, aby byl zajištěn jízdní komfort během jízdy. Návěs disponuje královským čepem.

**Nástavba:** Návěs je dodáván pouze dozadu sklopný s předním umístěním výtlačného pístu. Bočnice vany jsou vyrobeny z hliníkových profilů o síle 50 mm, překládané profily 4/2. Dno je vyrobeno z jednoho plátu o síle 7 mm a z materiálu (AlMg 4,5 Mn H34). Vanu lze vybavit 2 komponentní keramickou ochranou, aby bylo zabráněno přilnutí jakéhokoliv materiálu k povrchu.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

| **Technická data:** | **Krampe KS 950 Offroad** | | |
|---|---|---|---|
| Přípustné zatížení sedla (Technicky možné) | **12 000 kg (14 000 kg)** | Výška sedla návěsu | **1 250 – 1 580 mm** |
| Zatížení náprav návěsu (v DE) | **20 000 kg** | Brzdy | **Kotoučové/bubnové** |
| Přípustná celková váha (v DE) | **32 000 kg (techn. 34 000 kg)** | Nápravy | **Pevné/Řízené** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Váha prázdného návěsu | **7 100 kg – 7 800 kg dle výbavy** | Rozchod kol | **2 040 mm/ 2 150 mm** |
| Užitečné zatížení návěsu (v DE) | **24 900 kg** | Vzdálenost náprav | **1,81 m** |
| Typ odpružení podvozku | **vzduchové měchy 360 mm** | Možnosti sklápění | **Dozadu** |
| EBS brzdící systém | **EBS 2S/2M** | Rozměry ložné plochy uvnitř | **9,60 x 2,36 x 2,10 m** |
| Výška podlahy návěsu | **Na vyžádání (dle výbavy)** | Objem návěsu | **48 m³** |
| Potřeba hydr. oleje<br>Úhel při sklápění | **107 l/min při 200 barech**<br>**50°** | Šírka návěsu | **2,55/2,75/3,00 m** |