SKS 20/950 Offroad

SKS 20/950 Offroad

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, 60 km nebo 80 km/h

Model SKS je kombinace sklopného návěsu a chodící podlahy.

Nástavba a její funkce: Sklopná nástavba s integrovanou chodící podlahou Cargo Floor, která umožnuje kombinace sklápění či využití jen chodící podlahy v případě malého prostoru. Chodící podlahu lze využít i při nakládání návěsu paletami. Návěs je vhodný pro převoz: obilí, cukrové řepy, kukuřice, velkých bagů, vápna, palet, kompostu.

Podvozek: Základem podvozku jsou velmi robustní tažené profily se svařenou konstrukcí z profilů. Ochrana proti podjetí, blatníky jsou již standardem. Nápravy mohou zesílené pro Offroad a nápravy mohou být pevné nebo náběžně řízené. Celý podvozek je postaven na vzduchových měchách, aby byl zajištěn jízdní komfort během jízdy. Návěs disponuje královským čepem.

Nástavba: Hydraulicky otvírané zadní dveře z hliníkových profilů, bočnice hliníkových profilů o síle 50 mm, stěny z překládaného hliníku 4/2 mm, stabilita, masivní ložiska pro sklápění o průměru 100 mm.

Chodící podlaha Cargo Floor: Multifunkční systém pro nakládání a vykládání materiálu, dno z hliníkových profilů o síle 8 mm. Výhoda chodící podlahy je v prostoru, kde je nízká výška.

Využitím chodící podlahy lze nakládat a vykládat při zachování výšky návěsu. Vykládání materiálu o váze až 30 t. Na přání může být návěs vybaven výtlačným čelem.

Hydraulika pro sklápění a chodící podlahu: Přední zvedací píst 5-dílný, potřeba oleje 107 l, pro chodící podlahu je potřeba cca od 80 l/min

Barva: Lakování 2 komponentní lakem zářivě hedvábná

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	**Krampe SKS 20/950 Offroad**		
Přípustné zatížení sedla (Technicky možné)	**12 000 kg** **(14 000 kg)**	Výška sedla návěsu	**1 250 – 1 580 mm**
Zatížení náprav návěsu (v DE)	**20 000 kg**	Brzdy	**Kotoučové/bubnové**
Přípustná celková váha (v DE)	**32 000 kg** **(techn. 34 000 kg)**	Nápravy	**Pevné/Řízené**
Váha prázdného návěsu	**7 800 kg – 8 500 kg dle výbavy**	Rozchod kol	**2 040 mm/2 150 mm**
Užitečné zatížení návěsu (v DE)	**24 200 kg**	Vzdálenost náprav	**1,81 m**
Typ odpružení podvozku	**vzduchové měchy 360 mm**	Přizvednutí přední nápravy	**Na přání**
EBS brzdící systém	**EBS 2S/2M**	Materiál	**Hliník**
Výška podlahy návěsu	**Na vyžádání (dle výbavy)**	Rozměry ložné plochy uvnitř	**9,60 x 2,46 x 2,05 m**
Potřeba hydr. oleje Úhel při sklápění	**107 l/min při 200 barech** **50°**	Objem návěsu	**47 m³**
Možnosti vykládání/nakládání	**Dozadu sklopný/chodící podlaha**		