

DS 160

DS 160

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Tandemová rozmetadla. Vyšší užitečné zatížení. Vhodné na rozhoz hnoje a kompostu. Vyšší výška bočnic oproti modelům LS. Odpružení oje přes silentblok. Precizní rozhoz hnoje po celé šíři.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Tandemová rozmetadla.
- Vyšší užitečné zatížení.
- Vhodné na rozhoz hnoje a kompostu.
- Vyšší výška bočnic oproti modelům LS.
- Odpružení oje přes silentblok.
- Precizní rozhoz hnoje po celé šíři záběru bez kompromisu.
- Rozmetadlo pro maximální efektivitu.
- Pohon rozmetadla přes PTO Walterscheid 480 s ochranou proti přetížení a volnoběžkou.
- Dva rozdrůžovací válce s průměrem 550 mm.
- Hydraulická mezistěna s výškou vysunutí 1 300 mm.
- Rozsáhlé možnosti výbavy.

TEBBE DS 160	DS 160
Maximální celkové přípustné zatížení (kg)	18 000
Pracovní zatížení (kg)	11 500

Přípustné zatížení oje (kg)	2 000
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	6 000 x 2 000
Vnitřní rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	4 900 x 1 910
Výška stěn rozmetadla (mm)	1 250
Objem ložné plochy rozmetadla (m ³)	13
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)	2 750 m
Počet náprav	2 – tandem
Základní pneumatiky	560/60 R 22.5