

MS 240

MS 240

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Unikátní tandemové rozmetadlo na trhu.
- Vysoká standardní výbava.
- Nízké těžiště a valivý odpor rozmetadla.
- Výborná průchodnost terénem velké pneumatiky s průměrem 1,8 m.
- Nízká spotřeba u tažného prostředku díky velkým kolům rozmetadla.
- Zapuštěná kola do těla rozmetadla.
- Nízké nároky na tažný prostředek.
- Velký objem a zkosené stěny rozmetadla pro lepší vyprázdnění.
- Vysoká efektivita za všech podmínek.
- Široká škála výbavy.

TEBBE MS 240

MS 240

Maximální celkové přípustné zatížení (kg)	24 000
Přípustné zatížení oje (kg)	4 000
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	8 700 x 1 450
Vnitřní rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	7 400 x 1 450
Výška stěn rozmetadla (mm)	1 400
Objem ložné plochy rozmetadla (m ³)	20
Objem ložné plochy rozmetadla s nástavky (m ³)	25
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) (mm)	2 650
Počet náprav	2 - tandem
Základní pneumatiky 1.nápravy (zvedací náprava)	650/65 R38
Základní pneumatiky 2.nápravy (náběžně řízená)	580/70 R 38
Odpružení podvozku	Hydraulicky