

HS 200

HS 200

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Maximální výkonnost. Možnost výměnného systému. Vysoký standard. Nejvyšší modelová třída. Unikátní rozdružovací systém navržen a vyvinut společností Tebbe. Vysoká odolnost.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Maximální výkonnost.
- Možnost výměnného systému.
- Vysoký standard.
- Nejvyšší modelová třída.
- Unikátní rozdružovací systém navržen a vyvinut společností TEBBE.
- Vysoká odolnost.
- Výborná průchodnost terénem.
- Zapuštěná kola do těla rozmetadla.
- Větší průměr rozdružovacích válců.
- Vysoká efektivita za všech podmínek.
- Široká škála výbav (hydraulický podvozek/1. zvedací náprava/výměnný systém podvozku/systém regulace tlaku v pneumatikách atd.).

TEBBE HS 200	HS 200
Maximální celkové přípustné zatížení (kg)	22 000
Užitečné zatížení (kg)	13 000
Přípustné zatížení oje (kg)	4 000
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	7 300 x 2 000
Vnitřní rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	6 000 x 1 910
Výška stěn rozmetadla (mm)	1 400
Objem ložné plochy rozmetadla (bez nástavků) (m ³)	17,5
Objem ložné plochy rozmetadla (s nástavky)	22 m ³
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) (mm)	3 000
Počet náprav (volitelně: náběžně řízená náprava/nucené řízení)	2
Základní pneumatiky	700/50 R 26.5 /16 PR