

HS 320

HS 320

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Maximální výkonnost. Možnost výměnného systému. Vysoký standard (nuceně řízené nápravy, hydraulicky odpružený podvozek a oj, výměnný systém). Nejvyšší modelová třída.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Maximální výkonnost.
- Možnost výměnného systému.
- Vysoký standard (nuceně řízené nápravy, hydraulicky odpružený podvozek a oj, výměnný systém).
- Nejvyšší modelová třída.
- Unikátní rozdrůžovací systém navržen a vyvinut společností TEBBE.
- Vysoká odolnost.
- Výborná průchodnost terénem.
- Zapuštěná kola do těla rozmetadla.
- Větší průměr rozdrůžovacích válců/volitelně 3 horizontální rozdrůžovací válce.
- Vysoká efektivita za všech podmínek.
- Široká škála výbav (systém regulace tlaku v pneumatikách atd.).

TEBBE HS 320	HS 320
Maximální celkové přípustné zatížení (kg)	34 000
Užitečné zatížení (kg)	22 000
Přípustné zatížení oje (kg)	4 000
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	8 800 x 2 300
Vnitřní rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	7 500 x 2 210
Výška stěn rozmetadla (mm)	1 400
Objem ložné plochy rozmetadla (bez nástavků) (m ³)	25
Objem ložné plochy rozmetadla (s nástavky) (m ³)	32
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) (mm)	3 000
Počet náprav	2
Odpružení podvozku	Hydraulicky s přední zvedací nápravou
Odpružení oje	Hydraulické
Podvozek	Výměnný systém nástaveb
Řízení náprav	1) a 3. náprava nuceně řízená
Základní pneumatiky	710/50 R 26.5