

KS 260

KS 260

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Modelová řada KS se vyznačuje pohonem rozdružovacích válců přes kardan.
- Nový systém napínání řetězového dopravníku.
- Vysoká pracovní bezpečnost.
- Vysoká základní výbava.
- Již žádné napínání řetězů pro pohon rozdružovacích válců.
- Maximální přenos síly na rozdružovacího ústrojí.
- Nová koncepce rozmetadel navržená společností Tebbe.

TEBBE KS 260	KS 260
Maximální celkové přípustné zatížení (kg)	24 000
Užitečné zatížení (kg)	13 500

Přípustné zatížení oje (kg)	4 000
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	7 900 x 2 060
Vnitřní rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	6 700 x 2 060
Výška stěn rozmetadla (mm)	1 400
Objem ložné plochy rozmetadla (bez nástavků) (m ³)	21
Objem ložné plochy rozmetadla (s nástavky) (m ³)	29
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) (mm)	3 000
Počet náprav	2-tandem
Řízení náprav	Náběžně řízená (volitelně: nuceně řízená)
Odpružení podvozku	Hydraulicky (zvedací náprava)
Podvozek	Výměnný systém nástaveb
Základní pneumatiky	710/50 R 26.5