

CVL

CVL

Výrobce: Överum

Dostupnost: na dotaz

Zvýšené požadavky na pluh Överum CVL je méně než jedna třetina v porovnání s odpovídajícím plně namontovaným reverzibilním pluhem. Velký průměr kola (1,0 m) vede válcování i v nejobtížnějších podmínkách, s dobrou podporou...

Kontakt

Ing. Jan Mrkos

Produktový manažer

Tel: +420 775 850 028

E-mail: jan.mrkos@pekass.eu



Podrobný popis

Zvýšené požadavky na pluh Överum CVL je méně než jedna třetina v porovnání s odpovídajícím plně namontovaným reverzibilním pluhem.

Velký průměr kola (1,0 m) vede válcování i v nejobtížnějších podmínkách, s dobrou podporou a směrovým řízením. Šířka 0,4 m.

Hydraulický posilovač řízení znamená snadné manévrování na souvrati a pomáhá zvrátit do rohů apod.

Záběr lze nastavit do různých orebných podmínek, 14", 16" nebo 18" (35, 40 nebo 45 cm).

Överum CVL pluh se snadno nastaví. Dva dvojčinné a jeden jednočinný ventil jsou povinné na ovládání všech funkcí pluhu CVL.

Typ pluhu	Počet orebních těles	Pracovní záběr (cm)	Hmotnost (kg)	Vzdálenost orebních těles (cm)	Světlost rámu (cm)	Možný poč. párů kotouč. krojidel	Doporučený výkon traktoru (k)	Rozměr pneumatik
CVL 5975 H	5	175 - 225	1 900	90	75	5	80 - 150	400 x 22.5
CVL 6975	6	210 - 270	2 150	90	75	6	90 - 180	

H								
CVL 5975 F	5	175 - 225	1 700	90	75	1	80 - 150	
CVL 6975 F	6	210 - 270	1 850	90	75	1	90 - 180	