

DVL

DVL

Výrobce: Överum

Dostupnost: na dotaz

Zvláštní robustní konstrukce rámu pro velmi náročnou orbu v nejtěžších podmínkách s traktorem do 250 koní. Speciální tlaková nádoba s vysokým přetlakem zajišťuje i pro 6-7 radličné pluhy hladký přechod přes kameny a jiné...

Kontakt

Ing. Jan Mrkos

Produktový manažer

Tel: +420 775 850 028

E-mail: jan.mrkos@pekass.eu



Podrobný popis

- Zvláštní robustní konstrukce rámu pro velmi náročnou orbu v nejtěžších podmínkách s traktorem do 250 koní.
- Speciální tlaková nádoba s vysokým přetlakem zajišťuje i pro 6-7 radličné pluhy hladký přechod přes kameny a jiné překážky.
- Jako zvláštní příslušenství může být pluh vybaven regulátorem tlaku hydraulického jištění, ovládaným z místa řidiče a umožňujícím měnit nastavení během orby, podle typu půdy. Vyšší tlak pro těžší půdy a nižší tlak pro lehčí půdy s kameny.
- Seřizování výšky záběru na 40, 45 a 50 cm na každé orební těleso pouze jedním šroubem.
- Hydraulické nastavení záběru prvního orebního tělesa je standartní výbavou pluhu.
- Velmi dobrá průchodnost, 100 cm odstup těles a 80cm výška rámu umožňuje plynulou orbu i při použití přídatného náradí.
- Velké podpěrné kolo 42 cm široké a 125 cm v průměru zaručuje dobrou nosnost a malý valivý odpor. Traktorový vzor zajišťuje dobré vedení pluhu i ve ztížených podmínkách.

Typ pluhu	Počet orebních těles	Pracovní áběr v cm	Hmotnost v kg	Vzdálenost orebních těles v cm	Světlost rámu v cm	Možný poč. párů kotouč. krojidel	Doporučený výkon traktoru v koních	Rzměr pneumatik

DVL 51080 H	5	200-250	2 750	100	80	5	100-190	420/70 R24
DVL 61080 H	6	240-300	2 950	100	80	6	120-220	
DVL 71080 H	7	280-350	3 150	100	80	7	140-250	
DVL 81080 H	8	320-400	3 350	100	80	8	150-250	
DVL 51080 F	5	200-250	2 550	100	80	1	100-190	
DVL 61080 F	6	240-300	2 700	100	80	1	120-220	
DVL 71080 F	7	280-350	2 850	100	80	1	140-250	