

VARI FLEX EX

VARI FLEX EX

Výrobce: Överum

Dostupnost: na dotaz

Vari Flex EX rozmezí od Överum představuje těžké třídy plně montovaných oboustranných pluhů pro traktory do 300 koní. Vari Flex EX rada se skládá z modelů od čtyř do šesti brázd, s plně automatickým hydraulickým systémem...


Kontakt

Ing. Jan Mrkos

Produktový manažer

Tel: +420 775 850 028

E-mail: jan.mrkos@pekass.eu



Podrobný popis

Vari Flex EX rozmezí od Överum představuje těžké třídy plně montovaných oboustranných pluhů pro traktory do 300 koní. Vari Flex EX rada se skládá z modelů od čtyř do šesti brázd, s plně automatickým hydraulickým systémem propouštění kamenů nebo pevné svazky z brázd. Robustní hlavní rám na EX má rozměry 220 x 120 mm, vhodné pro pluh, který je určen pro náročné podmínky orby.

- Pracovní šířka je hydraulicky nastavitelná pomocí širokého sortimentu (35 - 55 cm).
- Všechny otočné body jsou vybaveny výměnnými kryty s možností mazání.
- Mazání redukuje sílu a zabraňuje prachu a vodě dostat se dovnitř.

Vari Flex EX je vybaven dvojitým válcem se společnými pístnicemi. Jedna polovina válců řídí automatické vyrovnání. Druhá polovina válců controlu nastavení pracovního záběru. Když je otočení aktivováno, pracovní záběr jde automaticky do minimální pozice, pluh se otočí, a záběr se vrátí na předem nastavenou hodnotu.

Zarovnání pluhu lze doladit, a tím vedlejší síly mohou být vyvážené, po minimální návrh požadavky.

Velká combi kola dávají jednotnou oratelňou hloubku a jednoduché nastavení, stejně jako bezpečnou a snadnou přepravu pluhu.

Vari Flex EX je přepravováno v motýlkové poloze ke zmírnění tlaku traktoru. Stejně jako zbytek

rozsahu pluhu Överum Vari Flex EX je možné kombinovat s předním montovaným otočným pluhem pro lepší využití traktoru. Lepší rozložení hmotnosti přináší nižší spotřebu paliva.

Technické parametre Overum Vari Flex EX										
	Vari Flex EX 4976 H	Vari Flex EX 4175 H	Vari Flex EX 5975 H	Vari Flex EX 51075 H	Vari Flex EX 6975 H	Vari Flex EX 4975 F	Vari Flex EX 41075 F	Vari Flex EX 5975 F	Vari Flex EX 51075 F	Vari Flex EX 6975 F
počet radlic	4	5	6	4	5	6				
záběr (cm)	120 - 220	140 - 220	150 - 275	175 - 275	180 - 330	120 - 220	140 - 220	150 - 275	175 - 275	180 - 330
váha (kg)*	1920	1940	2200	2490	1760	1780	2040	2060	2320	
vzdálenost radlic (cm)	90	100	90	100	90	100	90	100	90	
výška rámu (cm)	75 / 80									
počet možných kotoučových krájeidel	4	5	6	1						
doporučený výkon traktoru (hp)	140 - 220	175 - 250	210 - 300	140 - 200	175 - 250	210 - 300				
potřebná zdvihadí síla (N)	4800	5200	6000	6600	8000	4400	4800	5600	6000	7000