

XCELSIOR BX

XCELSIOR BX

Výrobce: Överum

Dostupnost: na dotaz

Série BX je řada 2 - až 4 - radličný otočných pluhů s nízkou spotřebou zvedací síly.

Centrální části pluhu jsou vyrobeny z jakostní, Tel: +420 775 850 028

tvrzené švédské oceli, čímž je dosažena vysoká pevnost v porovnání k váze pluhu. ...

Kontakt

Ing. Jan Mrkos

Produktový manažer

E-mail: jan.mrkos@pekass.eu



Podrobný popis

Série BX je řada 2 - až 4 - radličný otočných pluhů s nízkou spotřebou zvedací síly. Centrální části pluhu jsou vyrobeny z jakostní, tvrzené švédské oceli, čímž je dosažena vysoká pevnost v porovnání k váze pluhu.

- Těžiště pluhu se nachází blízko traktoru, čímž je dána nízká potřeba zvedací síly.
- BX-pluhy jsou vyráběny se spodním otáčením. Orebem tělesa se otáčejí pod rámem a operní kolo po otočení pluhu výkyvně do nové pracovní polohy.
- Kotoučové krájadlá mohou být namontovány na všech orebných tělesech.
- BX-F je označení pluhů jištěných střízným šroubem.
- BX-H je označení pluhů s plně automatickým plynohydraulickým jištěním. Tento systém zjištění jde nastavit na různé půdní podmínky pomocí hydrauliky traktoru.
- Mnoho testů prokázalo, že pluhy Överum vyžadují menší tažnou sílu. To znamená úsporu energie, menší prokluz a vyšší výkon.
- Snadno demontovatelná rozparkem rychlozávěs znamená jednoduchou manipulovatelnost a větší bezpečnost.
- Záběr orebného tělesa jde nastavit ve 3 různých stupních a tím dosáhnout optimálního zařízení v různých podmínkách.
- Separátně dorazové šrouby na pravé a levé straně umožňují snadné vertikální zařízení na poli. Při nastavení pravé strany není levá aktivována. To platí i při opačné straně.

Technické parametry Överum Xcelsior BX			
	BX 3875 H	BX 3975 F	BX 4975 F
počet radlic	3	4	
záběr (cm)	90 - 120	105 - 135	140 - 180
váha (kg) s XL	970	780	940
vzdálenost radlic (cm)	80	90 / 100	90
výška rámu (cm)	75		
počet možných kotoučových krájeidel	3	4	
doporučený výkon traktoru (hp)	70 - 120		
potřebná zdvihací síla (N)	2100	1700	1900