

XCELSIOR DX

XCELSIOR DX

Výrobce: Överum

Dostupnost: na dotaz

Řada pluhů Xcelsior DX je dimenzovaná řada nesených otočných pluhů pro silnější traktory a orbu v těžších podmínkách, Moderní design a vynikající zpracování jsou hlavními přednostmi těchto...

Kontakt

Ing. Jan Mrkos

Produktový manažer

Tel: +420 775 850 028

E-mail: jan.mrkos@pekass.eu



Podrobný popis

Řada pluhů Xcelsior DX je dimenzovaná řada nesených otočných pluhů pro silnější traktory a orbu v těžších podmínkách, Moderní design a vynikající zpracování jsou hlavními přednostmi těchto pluhů,

Rozparkem rychlozávěs může být umístěna ve dvou různých výškách pro správné dotahování traktoru,

Osa otáčení o průměru 150 mm s jehličkovým ložiskem rovnoměrně rozděluje síly při obracení pluhu.

Rámy Xcelsior DX mají klínovitý tvar. Šířka se zvětšuje s působícími silami na pluh.

Hydraulický válec podílníků vyrovnání zajišťuje obracení pluhu s dostatečnou světlostí.

Xcelsior DX-pluhy jsou snadno seřiditelné. Pohybovým šroubem na válci podílníků vyrovnání lze tahovou linii optimálně nastavit a tím lze potřebu tahové síly optimalizovat pro různé podmínky. Vertikální zařízení se provádí levým a pravým dorazovým šroubem, bez použití montážního nářadí.

Kombi kolo se dodává ve dvou provedení. Když je kolo umístěno u hlavního rámu (boční montáž), jeho pozici lze měnit podle potřeby. Předností je velká pneumatika, která zajišťuje dobrý kontakt s podložkou a nízký valivý odpor.

Överum Xcelsior DX pluhy jsou přepravovány v tzv. příčné poloze. pluh se zajistí na otočné hlavě a kombi kolo se přestaví z pracovní do přepravní polohy.

Šířka záběru je nastavitelná ve 3 stupních a může být přizpůsobena různým podmínkám.

Technické parametre Overum Xcelsior DX								
	počet radlic	záběr (cm)	hmotnost (kg)	vzdálenost radlíc (cm)	výška rámu (cm)	počet možných kotoučových krájeidel	doporučený výkon traktoru (hp)	potřebný zdvihací síla (N)
DX 4975 H	4	140 - 180	1510	90	75 / 80	4	120 - 180	4000
DX 41075 H	4	160 - 200	1530	100	75 / 80	4	120 - 180	4300
DX 5975 H	5	175 - 225	1820	90	75 / 80	5	140 - 180	5000
DX 51075 H	5	200 - 250	1840	100	75 / 80	5	150 - 180	5700
DX 41075 F	4	160 - 200	1350	100	75 / 80	4	120 - 180	3500
DX 5975 F	5	175 - 225	1590	90	75 / 80	1	120 - 180	4000
DX 51075 F	5	200 - 250	1610	100	75 / 80	5	150 - 180	4500
DX 6975 F	6	210 - 270	1760	90	75 / 80	1	150 - 180	5000