XCELSIOR DX

XCELSIOR DX

Výrobce: Överum

Dostupnost: na dotaz

Řada pluhů Xcelsior DX je dimenzovaná řada nesených otočných pluhů pro silnější traktory a orbu v těžších podmínkách. Moderní design a vynikající zpracování jsou hlavními přednostmi těchto pluhů.

Kontakt

Ing. Jan Mrkos

Produktový manažer

Tel: +420 775 850 028

E-mail: jan.mrkos@pekass.eu

Podrobný popis

Řada pluhů Xcelsior DX je dimenzovaná řada nesených otočných pluhů pro silnější traktory a orbu v těžších podmínkách. Moderní design a vynikající zpracování jsou hlavními přednostmi těchto pluhů.

Rozporka rychlozávěsu může být umístěna ve dvou různých výškách pro správné dotahování traktoru.

Osa otáčení o průměru 150 mm s jehličkovým ložiskem rovnoměrně rozděluje síly při obracení pluhu.

Rámy Xcelsior DX mají klínovitý tvar. Šířka se zvětšuje s působícími silami na pluh.

Hydraulický válec zajišťuje obracení pluhu s dostatečnou světlostí.

Xcelsior DX pluhy jsou snadno seřiditelné. Pohybovým šroubem na válci lze tahovou linii optimálně nastavit a tím lze potřebu tahové síly optimalizovat pro různé orební podmínky. Vertikální zařízení se provádí levým a pravým dorazovým šroubem, bez použití montážního nářadí.

Kombi kolo se dodává ve dvou provedeních. Když je kolo umístěno u hlavního rámu (boční montáž), jeho pozici lze měnit podle potřeby. Předností je velká pneumatika, která zajišťuje dobrý kontakt s podložkou a nízký valivý odpor.

Överum Xcelsior DX pluhy jsou přepravovány v tzv. příčné poloze. pluh se zajistí na otočné hlavě a kombi kolo se přestaví z pracovní do přeravní polohy.

Šířka záběru je nastavitelná ve 3 stupních a může být přizpůsobena různým podmínkám.

Technické parametry Xcelsior DX								
	Počet radlic	Záběr (cm)	Hmotnost (kg)	Vzdálenost radlic (cm)	Výška rámu (cm)	Počet možných kotoučových krojidel	Doporučený výkon traktoru (hp)	Potřebná zdvihací síla (N)
DX 4975 H	4	140 - 180	1 510	90	75 / 80	4	120 - 180	4 000
DX 41075 H	4	160 - 200	1 530	100	75 / 80	4	120 - 180	4 300
DX 5975 H	5	175 - 225	1 820	90	75 / 80	5	140 - 180	5 000
DX 51075 H	5	200 - 250	1 840	100	75 / 80	5	150 - 180	5 700
DX 41075 F	4	160 - 200	1 350	100	75 / 80	4	120 - 180	3 500
DX 5975 F	5	175 - 225	1 590	90	75 / 80	1	120 - 180	4 000
DX 51075 F	5	200 - 250	1 610	100	75 / 80	5	150 - 180	4 500
DX 6975 F	6	210 - 270	1 760	90	75 / 80	1	150 - 180	5 000