

Berti TSB

Berti TSB

Výrobce: Berti

Dostupnost: na dotaz

Polní drtič pro práci v otevřeném terénu pro zpracování všech druhů rostlinných zbytků. Postaveno z pevného rámu. Elektronicky vyvážený rotor.

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Polní drtič pro práci v otevřeném terénu pro zpracování všech druhů rostlinných zbytků. Postaveno z pevného rámu. Elektronicky vyvážený rotor.

| | cm | Min | Max | mm | n° | n° | n° | PTO | A | B | C | Kg |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| TSB 160 | 160 | 50 | 80 | 780 820 | 20 | 60 | 3 | 540 | 74 | 174 | 110 | 600 |
| TSB 180 | 180 | 50 | 80 | 780 1020 | 22 | 66 | 4 | 540 | 74 | 194 | 110 | 650 |
| TSB 200 | 200 | 50 | 80 | 780 1220 | 24 | 72 | 4 | 540 | 74 | 214 | 110 | 700 |
| TSB 220 | 220 | 50 | 90 | 1060 1140 | 26 | 78 | 4 | 540 | 74 | 234 | 110 | 735 |
| TSB 230 | 230 | 50 | 90 | 805 1495 1105 1195 | 28 | 84 | 4 | 540 | 74 | 244 | 110 | 750 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|----------------|----|-----|---|-------|----|-----|-----|----------|
| TSB 250 | 250 | 60 | 110 | 1 060 1 440 | 30 | 90 | 4 | 1 000 | 80 | 264 | 116 | 900 |
| TSB 270 | 270 | 70 | 140 | 1 350 1 350 | 32 | 96 | 5 | 1 000 | 80 | 284 | 116 | 970 |
| TSB 285 | 285 | 70 | 140 | 1 350 1 500 | 34 | 102 | 5 | 1 000 | 80 | 299 | 116 | 1 000 |
| TSB 300 | 300 | 70 | 140 | 1 350 1 650 | 36 | 108 | 5 | 1 000 | 80 | 314 | 116 | 1 030 |