HORSCH

HORSCH Shuttle 8.000 L

Technické parametry


Rozměry a hmotnost	
Délka (m)	4,53
Šířka (m)	2,50
Výška (m)	2,52
Transportní výška (m)	3,76
Váha samotné prázdné nástavby Shuttle (kg)	2 140
Váha prázdného Shuttle s tahačem (kg)	10 480
Přípustné celkové zatížení vozidla (kg)	18 000

Nádrž	
Objem nádrže (l)	8 000
Objem zásobníků na čistou vodu (l)	800
Výkon čerpadla (l/min)	3 000

Min. požadavky na hydrauliku tahače	
Potřebný hydr. výkon tahače (l/min)	80
Maximální přípustný tlak (bar)	max. 200
Tlaková zpátečka s max. 5 bar a s filtrem hydraulického oleje	

Min. požadavky napájení

15-pólová zásuvka pro světla dle normy ISO12098



HORSCH Shuttle 8.000 L

HORSCH Shuttle 8.000 L

Základní výbava
HORSCH Shuttle 8.000 L (včetně 8 000 l nádrže na postřikovou jíchu, 800 l nádrž na čistou vodu, naplavovací šachtu
Nasávací výkon čerpadla (3 000 l/min), přídavné odstředivé čerpadlo pro nepřetržité vnitřní čistění
Hladinoznak, nasávací tlaková hadice„3“ a Dry-mate přípojka „3“, úložný prostor, osvětlení)


Příslušenství
Montáž na nákladní automobil IVECO AD/AT 720 T 41, 45 WT *1)
Montáž na nákladní automobil Mercedes Actros 2044*1)
Montáž na jiný typ nákladního automobilu*1)
Vysokotlaký čistič pro vnější čištění

Technické pokyny!

*1) **Přestavba tahače pro nástavbu Shuttle je možná jen ve výrobním závodu Schwandorf**

- Tahač musí být odvezen do výrobního závodu HORSCH ve Schwandorf
- Následně proběhne ve výrobním závodu přestavba a nutné úpravy tahače pro nástavbu Shuttle

Náklady vynaložené na úpravu nákladního automobilu pro nástavbu Shuttle vycházejí z náročnosti přestavby podle typu nákladního automobilu




HORSCH
Shuttle 8.000 L


Shuttle 8.000
HORSCH