

TEBBE LS 120 E



Jednoosé rozmetadlo LS 120 E (40 km/h)

Podvozek

Podvozek ze stabilních profilů a BPW nápravou. **Odpružený horní závěs s okem Ø 40 mm.** Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2 – rychlostní převodovkou

Brzdy a Korba

2 – okruhové vzduchové brzdy a parkovací brzda. Ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm, výška korby 1 000 mm. Průhledná mříž a gumové těsnění v přední stěně. Hydraulicky výklopná zadní stěna. **Rozmetadlo má ochranné gumové kryty na bočnicích a na hydraulicky otvíraném čele bránící poškození při nakládání a při rozmetání.**

Posuvné dno

2 řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm (řetězy dimenzovány na tažnou sílu 24 t). Ocelová podlahová deska a čelní ozubená převodovka pro pohon řetězu vpřed a zpět.

Rozmetací ústrojí

Dva rozdrůžovací válce horizontálně umístěné. Vnější o **Ø 550 mm**, průchodnost rozdrůžovacího **ústrojí 1 300 mm** 1. řetěz k pohonu spodního frézovacího válce. Rozmetací talíře o Ø 1 000 mm se 4 šroubovanými lopatky vyrobené z oceli Hardox tloušťky 8 mm na každém talíři). Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm. Jištění proti přetížení a volnoběžky. Kloubový hřídel Walterscheid PWE 480. **Hydraulická mezistěna s otvíratelnou výškou 1 300 mm a ukazatelem na čelní straně rozmetadla.**

Bezpečnostní zařízení

Jištění pro přetížení s volnoběžkou k zajištění hnacího ústrojí a frézovacích válců. Jištění pro přetížení s volnoběžkou k dodatečnému jištění kompletního rozmetacího ústrojí. Volnoběžky mezi rozmetacími talíři k jištění převodovky rozmetacích talířů. Při dodatečném vybavení elektrický terminál 1 (vypnutí posuvného dna k jištění rozmetacích válců. Kontrola otáček frézovacích válců – při nižších otáčkách než 140 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku

Technická data TEBBE LS 120 E	
Objem korby	11 m ³
Výška korby	1 000 mm
Rozměry korby	5 700 mm x 2 000 mm
Velikost ložné plochy	4 600 mm x 1 910 mm
Přípustné celkové zatížení	12 000 kg
Užitné zatížení	7 500 kg
Přípustné zatížení oje (oko 40 mm)	2 000 kg
Základní nakládací výška	2 550 mm
Pneumatiky	560/ 60 R 22,5
Automatické mazání řetězů na rozmetacím ústrojí	ANO

Cenová nabídka:	
Rozmetadlo Tebbe LS 120 E	
Hydraulická mezistěna s otvírací výškou 1.300 mm	
Walterscheid PWE 580 s volnoběžkou	
Ochranný kryt hydraulického čela	
Ochranný kryt bočnic	
Automatické mazání rozdružovacích válců	
Centrální mazání 17/18 mazacích míst	
Terminál 1 - Elektrické ovládání posuvného dna s pojistným vypínáním	