

VOLITELNÁ VÝBAVA PRO VELKOOBJEMOVÉ NÁVĚSY

PŘEHLED

Volitelné výbava	ST 450	ST 500	ST 550
Podvozek			
E20015	Hydraulická odstavná noha		
E20040	Nuceně řízené nápravy		
E20055	Podvozek s hydraulickým odpružením - nápravy BPW - první náprava jako zdvihatelná náprava - přípustné celkové zatížení 24.000 kg - podvozek jako výměnný systém podpořený systémem Twist lock - v kombinaci s E20072: bez systému Twist lock		
E20065	Nápravy s přípravou pro systém regulace tlaku v pneumatikách		
E20066	Nápravy s přípravou pro systém regulace tlaku v pneumatikách		
E21021	Pneumatiky 650 / 55 R 26,5 Alliance 380		
E21022	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Nokian Country King		
E21023	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Michelin CargoXBib HF		
E21029	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Nokian Country King		
E21030	Pneumatiky 710 / 50 R 26,5 Michelin CargoXBib HF		
E21024	Pneumatiky 750 / 45 R 26,5 Alliance 380		
E21031	Pneumatiky 750 / 45 R 26,5 Alliance 380		
E21033	Pneumatiky 800 / 45 R 26,5 Michelin CargoXBib		
E21037	Pneumatiky 800 / 45 R 26,5 Michelin CargoXBib (šířka 3 050 mm)		
E21034	Pneumatiky 710 / 50 R 30,5 Michelin CargoXBib		
E21038	Pneumatiky 710 / 50 R 30,5 Michelin CargoXBib		
E21035	Pneumatiky 800 / 45 R 30,5 Michelin CargoXBib		
E21039	Pneumatiky 800 / 45 R 30,5 Michelin CargoXBib		
E22120	Boční Nástavky		
E22400	2 mechanicky poháněné vykládací válce		
E24200	Sada výstražných světel: obrysové světlo červené / bílé, žlutá boční světla, žlutý výstražný maják		
E54510	4x odstavná podpěrná noha		
Nátěr	Zelený – RAL 6029		
	Bočnice – bílý RAL 9002		

Vaše nejrychlejší cesta k dokonalému servisu

Náš **Servis náhradních dílů** – aby Váš stroj byl vždy připraven vyrazit do akce.

Excelentní servis náhradních dílů ve firmě TEBBE je pro naše zákazníky opravdovou jistotou. Přímou na skladě pro Vás udržujeme zásobu „veškerých“ dílů. Přitom se samozřejmě jedná o originální náhradní díly, které se používají při sestavování stroje. Proto jsou stroje téměř okamžitě připraveny pro další nasazení. Výborná dostupnost dílů se týká i starších modelových řad, pro které držíme neustále vysokou dostupnost náhradních dílů.

Náhradní díly, které nepocházejí z naší vlastní výroby, jako například kola, můžeme dodat rovněž v nejkratších možných dobách. V našem servisu náhradních dílů pracují výlučně experti, kteří o strojích mají detailní technické znalosti a kteří jsou schopni s naprostou přesností lokalizovat a identifikovat každý požadovaný díl – kompetentně a spolehlivě.

Servisní horká linka – Nonstop přístup k našim službám.

V případě problémů u společnosti TEBBE nemusíte čekat! Pro naše zákazníky existuje servisní horká linka, která nabízí telefonickou okamžitou pomoc – klidně i tehdy, když se zrovna nacházíte někde na poli. Naši kontaktní partneři se v mechanice a elektronice veškerých strojů vyznají naprosto detailně. Velká část dotazů se již zvládne vyřídit přes telefonickou podporu. Pohotovost a připravenost reagovat na zavolání neustává ani o víkendech, čímž jsme pro vás v případě potřeby k zastížení každý den.

Kontakt

PEKASS a.s.

Přátelství 555
104 00 Praha 10
mobil: +420 773747839
email: vit.polak@pekass.eu
web: www.pekass.eu



Albert Tebbe GmbH. Teichhausweg 1. 49143 Bissendorf. Německo. T +49 5402 9922-0
info@tebbe-landmaschinen.de . www.tebbe-landmaschinen.de



TEBBE VELKOOBJEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY

ST 450, ST 500, ST 550





VELKOOBJEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY TEBBE VAŠE SPOLEHLIVÁ VOLBA DO DOPRAVY



Spolehlivá, velkoobjemová, výkonná a bezporuchové přepravní řešení – to jsou velkoobjemové silážní návěsy značky TEBBE. Tyto návěsy jsou ideálními pomocníky ke sklízecím řezačkám nejnovějších generací, které mají obrovské výkony. V kombinaci s velkoobjemovými silážními návěsy značky TEBBE mohou maximalizovat svůj pracovní potenciál.

Profitujte z rychlého, dokonale dávkovaného nařezaného materiálu, extrémně vysokým výkonem a flexibilním využitím– po celý rok.

Všechny silážní vozy mají tandemový podvozek s Boogie nápravou v provedení 40 km/h. Zadní náprava může být volitelně řiditelná.

TANDEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY

ST 450

Stabilní rám podvozku a odstavná noha s nosností 10 t na velkoobjemovém silážním návěsu řady ST 450 jsou navrženy pro celkové přípustné zatížení 22 000 kg. Kónický tvar vany umožňuje snadné a rychlé plnění a vyprázdnění. Díky vyměnitelné nástavbě jej lze používat flexibilně. Lze tedy volitelně mít různé typy nástaveb.

HS 450 / technické údaje	
Maximální celkové přípustné zatížení	22 000 kg
Užitné zatížení	13 500 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	7 500 mm x 2 400 mm
Výška bočnic	2 150 mm
Objem ložné plochy	45 m³
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	700 / 50 – 26,5 16 PR

- Podvozek**
- > Podvozek se dvěma silnými rámy
 - > Tandemové provedení s Boggie nápravou BPW
 - > Odpružený spodní závěs s K80 mm.
 - > Výměnný systém, jistění přes kontejnerové zámk
 - > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
 - > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích
 - > Brzdy 410 x 180 mm

- Korba**
- > Ocelové bočnice, pozinkované a práškově lakované, horní hrana U-profil
 - > Výška bočnic 2 150 mm
 - > Perforovaná přední stěna, hydraulicky ovládaná horní část (600 mm)
 - > 1 x pracovní světlo v ochranné kleci, LED
 - > Hydraulicky otvíraná zadní stěna
 - > Kónický tvar vany

- Řetězový dopravník**
- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
 - > Pozinkované ocelové dno
 - > Mechanicky poháněné řetězový dopravník pomocí vývodového hřídele 540 ot/min - 1000 ot/min

- Nátěr**
- > Zelený – RAL 6029
 - > Bočnice – bílý RAL 9002

ST 500

Vysoké užitečné zatížení, velmi odolná konstrukce a zkrácená doba vykládky jsou charakteristickými znaky tandemových silážních návěsů řady ST 500. Stejně jako všechny silážní návěsy značky TEBBE, je i tato řada vybavena mimořádně silným, mechanicky poháněným řetězovým dopravníkem. Vykládka píce nebo kukuřice dvěma rozdužovači je ideální pro následné hutnění.

HS 500 / technické údaje	
Maximální celkové přípustné zatížení	22 000 kg
Užitné zatížení	13 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	8 200 mm x 2 400 mm
Výška bočnic	2 150 mm
Objem ložné plochy	50 m³
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	710 / 50 R 26,5

- Podvozek**
- > Podvozek se dvěma silnými rámy
 - > Tandemové provedení s Boggie nápravou BPW
 - > Odpružený spodní závěs s K80 mm.
 - > Výměnný systém, jistění přes kontejnerové zámk
 - > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
 - > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích
 - > Brzdy 410 x 180 mm

- Korba**
- > Ocelové bočnice, pozinkované a práškově lakované, horní hrana U-profil
 - > Výška bočnic 2 150 mm
 - > Perforovaná přední stěna, hydraulicky ovládaná horní část (600 mm)
 - > 1 x pracovní světlo v ochranné kleci, LED
 - > Hydraulicky otvíraná zadní stěna
 - > Kónický tvar vany

- Řetězový dopravník**
- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
 - > Pozinkované ocelové dno
 - > Mechanicky poháněné řetězový dopravník pomocí vývodového hřídele 540 ot/min - 1000 ot/min

- Nátěr**
- > Zelený – RAL 6029
 - > Bočnice – bílý RAL 9002

TRIDEMOVÉ SILÁŽNÍ NÁVĚSY

ST 550

Silážní vozy řady ST 550 jsou ideální volbou velkého množství materiálu. Díky svému obrovskému užitečnému zatížení 25 000 kg snadno pokryje maximální výkony největších sklízecích řezaček – a to i za extrémních podmínek během každodenního nepřetržitého provozu.

HS 550 / technické údaje	
Maximální celkové přípustné zatížení	34 000 kg
Užitné zatížení	25 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	9 000 mm x 2 400 mm
Výška bočnic	2 150 mm
Objem ložné plochy	55 m³
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	710 / 50 R 26,5

- Podvozek**
- > Podvozek se dvěma silnými rámy
 - > Třínápravový podvozek s nápravami BPW, nuceně řízená první a třetí náprava, první náprava s hydraulicky zvedatelná
 - > Hydraulické odpružení podvozku s úroňovou regulací
 - > Hydraulické odpružení a výškově nastavitelná oj s K 80
 - > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
 - > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

- Korba**
- > Ocelové bočnice, pozinkované a práškově lakované, horní hrana U-profil
 - > Výška bočnic 2 150 mm
 - > Perforovaná přední stěna, hydraulicky ovládaná horní část (600 mm)
 - > 1 x pracovní světlo v ochranné kleci, LED
 - > Hydraulicky otvíraná zadní stěna
 - > Kónický tvar vany

- Řetězový dopravník**
- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
 - > Pozinkované ocelové dno
 - > Mechanicky poháněné řetězový dopravník pomocí vývodového hřídele 540 ot/min - 1000 ot/min

- Nátěr**
- > Zelený – RAL 6029
 - > Bočnice – bílý RAL 9002



