BERTI®
MACCHINE AGRICOLE

PICKER™
PICKER™/F
PICKER™/L



TRINCIALEGNA CON ROTORE “PICK-UP”

MULCHERS FOR PRUNING, WITH “PICK-UP” ROTOR

MULCHGERÄTE MIT “PICK-UP” ROTOR

BROYEURS AVEC ROTOR “PICK-UP”

TRITURADORAS DE PICADO EN ALTO



PICKER®

Trinciatrice speciale con rotore “pick-up” per la trinciatura extra-fina su sarmenti di vigneto, frutteto, uliveto e materiale legnoso fino a Ø 8 cm. Ideale per lavorare anche su terreni coltivati e/o sassosi, da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 120 HP.

Spezielles Mulchgerät für den Wein- und Obstau mit “Pick-Up” Rotor für Traktoren von 60 bis 120 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Reisig und Holzschnitt bis 8 cm Ø, sogar auf sehr steinigem Boden.

Broyeur spécial avec rotor “pick-up” indiqué pour broyer les sarments et les tiges allant jusqu’à Ø 8 cm. Idéal pour les vignobles et les vergers situés sur des terrains irréguliers et rocailleux. Pour tracteurs de 60 à 120 CV.

Special mulcher with “pick-up” rotor suited for mulching wooden material such as pruning and branches (up to Ø 8 cm.), ideal for vineyards and orchards with uneven and stony terrains. For tractors from 60 to 120 HP.

Trituradora de picado en alto gracias a su “pick-up” recogedor. Indicada para la trituración de sarmientos o restos de poda de hasta 8 cm Ø; el picado en alto permite trabajar en terrenos irregulares y/o pedregosos. Para tractores desde 60 hasta 120 C.V.



- Griglia di scarico materiale antiusura
- Rear discharge through a grid of wear-proof steel
- Austragswanne – innerseits aus Antiverschleißmaterial
- Grille pour déchargement postérieur en acier anti-usure
- Descarga trasera a través de una criba fabricada en acero endurecido



- Tirante fisso terzo punto
- Top link tie rod
- Oberlenk Zugstange
- Tige de renfort au troisième point
- Enganche a los tres puntos del tractor con tirante de refuerzo



- Trasmissione a catena del rotore “pick-up” con sicurezza automatica
- Chain transmission of “pick-up” rotor with torque limiter
- Ketten-Antrieb für “Pick-Up” Rotor, mit Schaltkupplung
- Transmission du rotor “pick-up” par une chaîne avec sécurité automatique
- Transmisión del “pick-up” con limitador de par. Accionamiento por cadena







PICKER®/F




Trinciatrice frontale con rotore “pick-up” idraulico, per la trinciatura extra-fina di sarmenti legnosi fino a Ø 8 cm. Ideale per la lavorazione di ogni tipo di frutteti, uliveti e vigneti anche in presenza di terreni coltivati e/o sassosi. Da applicare a trattori a guida retroversa o sollevatore frontale con potenza compresa tra 80 e 120 HP.

Front mulcher with hydraulic “pick-up” rotor suited for mulching wooden material such as pruning and branches (up to Ø 8 cm.), ideal for vineyards with uneven and stony terrains. For tractors from 80 to 120 HP.

Frontanbau Mulchgerät für den Wein- und Obstau mit hydraulischem “Pick-Up” Rotor für Traktoren von 80 bis 120 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Reisig und Holzschnitt bis 8 cm Ø, sogar auf sehr steinigem Boden.

Trituradora frontal de picado en alto gracias a su “pick-up” recogedor de accionamiento hidráulico. Indicada para la trituración de sarmientos o restos de poda de hasta 8 cm Ø; el picado en alto permite trabajar en terrenos irregulares y/o pedregosos. Para tractores desde 80 hasta 120 C.V.

Broyeur frontale avec rotor “pick-up” hydraulique indiqué pour broyer les sarments et les tiges allant jusqu’à Ø 8 cm. Idéal pour les vignobles et les vergers situés sur des terrains irréguliers et rocailleux. Pour tracteurs de 80 à 120 CV.





- Rullo d’appoggio regolabile con pulirullo
- Adjustable rear roller with scraper
- Stützwalze mit Abstreifer
- Rouleau postérieur avec décrottoir
- Rodillo trasero ajustable con rascador



- Ruote anteriori stabilizzatrici regolabili
- Front wheels, height adjustable
- Einstellbare Stützräder
- Roues frontales réglables
- Ruedas frontales ajustables en altura



- Valvola di regolazione velocità del rotore “pick-up”
- Speed-adjusting valve of the “pick-up” rotor
- Ventil zur Einstellung der “Pick-Up” Rotor Geschwindigkeit
- Valve de réglage de vitesse du rotor “pick-up”
- Válvula de regulación de la velocidad del “pick-up”







PICKER® /L

Trinciatrice speciale con rotore “pick-up” per la trinciatura extra-fina su sarmenti di vigneto, frutteto e materiale legnoso fino a Ø 4 cm.. Ideale per lavorare anche su terreni coltivati e/o sassosi, da applicare a trattori con potenza compresa tra 35 e 70 HP.

Spezielles Mulchgerät für Weinbau mit “Pick-Up” Rotor für Traktoren von 35 bis 70 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Ästen und Stauden (kein Gras) bis 4 cm Ø, sogar auf sehr steinigem Boden.

Broyeur spécial avec rotor “pick-up” indiqué pour broyer les sarments et les tiges allant jusqu’à Ø 4 cm. Idéal pour les vignobles sur des terrains irréguliers et rocailleux. Pour tracteurs de 35 à 70 CV.

Special mulcher with “pick-up” rotor suited for mulching wooden material such as pruning and branches (up to Ø 4 cm.), ideal for vineyards with uneven and stony terrains. For tractors from 35 to 70 HP.

Trituradora de picado en alto gracias a su “pick-up” recogedor. Indicada para la trituración de sarmientos o restos de poda de hasta 4 cm Ø; el picado en alto permite trabajar en terrenos irregulares y/o pedregosos. Para tractores desde 35 hasta 70 C.V.



Scatola ingranaggi con ruota libera
Free wheel in the gearbox
Freilauf im Getriebe
Roue libre dans le boîtier
Caja de transmisión con rueda libre



Valvola di regolazione velocità del rotore “pick-up”
Speed-adjusting valve of the “pick-up” rotor
Ventil zur Einstellung der “Pick-Up” Rotor Geschwindigkeit
Valve de réglage de vitesse du rotor “pick-up”
Válvula de regulación de la velocidad del “pick-up”



Griglia di scarico materiale antiusura
Rear discharge through a grid of wear-proof steel
Austragswanne – innerseits aus Antiverschleißmaterial
Grille pour déchargement postérieur en acier anti-usure
Descarga trasera a través de una criba fabricada en acero endurecido







OPTIONALS




Rullo d'appoggio posteriore (solo PICKER – PICKER/L)
Rear roller (PICKER – PICKER/L)
Stützwalze (PICKER – PICKER/L)
Rouleau postérieur (PICKER – PICKER/L)
Rodillo nivelador trasero (PICKER – PICKER/L)




Ruote sterzanti posteriori (PICKER – PICKER/L)
Rear steering wheels (PICKER – PICKER/L)
Heck-Stützräder (PICKER – PICKER/L)
Roues directrices (PICKER – PICKER/L)
Ruedas directrices traseras (PICKER – PICKER/L)



Rotore forestale max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
Forestry type rotor, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
Forstrotor, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
Rotor forestier, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
Rotor forestal, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)



Trasmissione idraulica del rotore "pick-up"
Hydraulic transmission of "pick-up" rotor
Hydraulischer Antrieb des "Pick-Up" Rotors
Transmission hydraulique du rotor "pick-up"
Transmisión hidráulica del "pick-up"



Griglia di scarico con fori ridotti
Rear grid with smaller holes
Austragswanne mit kleinen Offnungen
Grille de déchargement avec trous plus petits
Criba con orificios de menor diámetro




Rotore "pick-up" per potature meccanizzate
Special "pick-up" rotor (mech. pruning)
Spezial "Pick-Up" Rotor (Mech. Vorschneider)
Rotor "pick-up" spécial (Préélagage mécanique)
"Pick-up" especial para pre-poda mecánica



Rullo d'appoggio centrale in sostituzione delle ruote anteriori (solo PICKER/F)
Centre-mounted roller, in lieu of front wheels (PICKER/F)
Stützwalze, mittig Anbau, statt Front-Räder (PICKER/F)
Rouleau palpeur au milieu à la place des roues frontales (PICKER/F)
Rodillo de montaje central en lugar de las ruedas frontales (PICKER/F)



Ruote posteriori in sostituzione del rullo d'appoggio (PICKER/F)
Rear wheels, in lieu of rear roller (PICKER/F)
Stützräder statt Stützwalze (PICKER/F)
Roues arrières à la place du rouleau palpeur (PICKER/F)
Ruedas posteriores en lugar del rodillo trasero (PICKER/F)



Albero cardanico
Pto drive shaft
Gelenkwelle
Arbre cardan
Eje de Toma de Fuerza



0402_06

PICKER®

Mod.	cm	Min	Max	n°	n°	RPM	A	B	C*	Kg
PICKER 100	100	50	100	14	4	540	117	123	160	720
PICKER 120	120	60	120	16	4	540	117	143	160	760
PICKER 140	140	60	120	18	4	540	117	163	160	820
PICKER 150	150	60	120	20	4	540	117	173	160	840
PICKER 160	160	60	120	22	4	540	117	183	160	860
PICKER 180	180	70	120	24	4	540	117	203	160	910
PICKER 200	200	70	120	26	4	540	117	223	160	960

PICKER®/F

	cm	Min	Max	n°	n°	RPM	A	B	C	Kg
PICKER/F 140	140	60	120	18	4	1000/540	115	190	160	940
PICKER/F 160	160	60	120	22	4	1000/540	115	210	160	1020
PICKER/F 180	180	70	120	24	4	1000/540	115	230	160	1100

PICKER®/L


	cm	Min	Max	n°	n°	RPM	A	B	C*	Kg
PICKER/L 95	95	35	80	12	3	540	75	115	160	450
PICKER/L 115	115	35	80	14	3	540	75	135	160	500
PICKER/L 125	125	40	80	16	3	540	75	145	160	530
PICKER/L 135	135	40	80	16	3	540	75	155	160	550

* • Con ruote sterzanti • With steering wheels • Mit Hinterlenkräder • Avec roues directrices • Con ruedas directrices



Mazza
Hammer
Schlegel
Marteau
Martillo

Standard



Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore - All pictures and data above are indicative only and not binding for the manifacturer - Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annahernd und unverbindlich - Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de reinseignement - Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante

BERTI MACCHINE AGRICOLE

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.
Via Musi 1/A | 37042 CALDIERO (VR) | ITALY
Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251
info@bertima.it

www.bertima.it