

Podrobná technická specifikace zboží

Čelní kolový nakladač JCB 434 S AGRI HL

Základní parametry:

- nosnost v lopatě 5,9 tuny, překládací výška 4 040 mm, výsypná výška 3 106 mm

Technická specifikace a vybavení:

- naftový turbo motor **CUMMINS QSB6.7 Common Rail** s mezichladičem vzduchu, výkon motoru **164 kW při 2 200 ot/min.**
 - emise motoru Tier 3
 - palivová nádrž 230 l
 - **automatická reverzace ventilátoru chlazení**
 - nasávací síť vzduchu do chladičů
 - elektronicky řízená převodovka **JCB SMOOTSHIFT POWERSHIFT** 40 km/hod s plně automatickým nebo manuálním řazením pod zatížením
 - počet rychlostí vpřed / vzad: **6 / 3**
 - tlakové mazání převodovky
 - odpojení převodovky tlačítkem na joysticku nebo sešlápnutím brzdového pedálu (funkci odpojení převodovky sešlápnutím brzdového pedálu lze zapnout / vypnout)
 - **S AGRI = zemědělská verze, zvýšená tlačná síla stroje**
 - zesílené nápravy
 - diferenciály s omezeným prokluzem na přední a zadní nápravě
 - stálý pohon všech kol
 - **spodní krytování podvozku**
 - servoposilovač brzd
 - zemědělské pneumatiky **GOODYEAR 620/75 R26 OPTITRAC DT824 RADIAL**
 - rozšířené blatníky
 - 3-sekční hydraulický rozvaděč
 - dvě hydraulická čerpadla s variabilním průtokem
 - maximální průtok hydrauliky 264 l/min
 - jeden okruh externí hydrauliky
 - kinematika zdvihu ramene a zaklopení adaptéru se 4 pístnicemi
 - **HL = High Lift arm** - nakládací rameno s prodlouženou výškou zdvihu
 - neparalelní zdvih ramene
 - plovoucí poloha ramene
 - automatika zdvihu ramene a zaklopení adaptéru
 - ovládání ramene – multifunkční ovládací pákou (servojoystickem) s proporcionálním ovládáním externí hydrauliky a přepínáním směru jízdy vpřed / vzad
 - rychlozávěs adaptérů **JCB QUICKHITCH** s hydraulickým zajišťováním a jedním párem rychlospojek pro adaptéry
 - 24V elektrická soustava s odpojovačem baterii
 - **890 kg přídavné protizávaží**
 - zadní mechanický závěs, Ø čepu 38 mm
 - panoramatické zpětné zrcátko nad zadním závěsem
 - prostorná přetlaková kabina dle bezpečnostních norem ROPS / FOPS
 - topení, klimatizace
 - digitální přístrojová deska s monitorovacím a informačním systémem EMS
-
- komfortní, **vzduchem odpružená látková sedačka**, posuvná vpřed / vzad, s opěrkou hlavy a bezpečnostním pásem
 - nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách (výškově + teleskopicky)
 - 2 vnitřní zpětná zrcátka
 - vnější anténa, reproduktory, radiopřehrávač CD MP3
 - měnič napětí v kabině 24V - 12V
 - tónovaná skla kabiny do zelena (10%-ní zatmavení)
 - tvrzené sklo čelního okna kabiny
 - otvíratelná boční okna kabiny
 - sluneční clona čelního okna kabiny
 - stěrače a ostřikovače čelního a zadního okna kabiny
 - dvourychlostní stěrač čelního okna s cyklovačem
 - vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
 - kompletní silniční osvětlení
 - **2 přední a 2 zadní pracovní světla**
 - výstražný maják
 - mazací lis + 1 ks náplň 400 g
 - **univerzální zesílená lopata s našroubovaným břitem o objemu 3,50 m³ / šířka 2 995 mm**
 - návod k obsluze v českém jazyce
 - technický průkaz