

Specifikace	M2base / M2plus	M2Wbase / M2Wplus	M3plus	M3Wplus
PTO s volnoběžkou	●	●	●	●
Kluzná třecí spojka	●	●	●	●
Ohraničené rozmetání ke kraji	●	●	●	●
Síta	●	●	●	●
Nosné čepy pro přihnojování	●	●	●	●
Měřič sklonu	●	●	●	●
Ochranné zástěrky	●	●	●	●
Mikrovýpust' pro mikrogranule	●	●	●	●
Hydraulické ovládání	●	*	○	*
CALIBRATOR UNIQ	○	○	○	●
Lankové ovládání	○	*	○	*
Kontrola dávkování	○	○	○	●
Světla	○	○	●	●
Táhlo pro úpravu citlivosti dávkování ± 40%	○	○	○	○
Hydraulický olejový motor	○	○	○	○
Žebřík	○	○	○	○
Prodloužení žebříku	○	○	○	○
Transportní kola	○	○	○	○
Ochranné zástěrky pro široké pneumatiky	○	○	○	○
Trend UNIQ přehazovač pro ohranič. rozmetá	○	○	○	●
Trend UNIQ přehazovač - dvojité	○	○	○	○
TrendCon přehazovač pro ohranič. rozmetán	○	○	○	○
TrendCon přehazovač - dvojité	○	○	○	○
Trend lanko pro ohranič. rozmetání	○	○	○	○
Souprava pro rozmetání "od kraje"	○	○	○	○
Nástavec 550 litrů base	○	○	○	○
Nástavec 450 litrů plus	○	○	○	○
Nástavec 750 litrů plus	○	○	○	○
Plachta pro base	○	○	○	○
Plachta pro plus	○	○	○	○
M3-Trail	○	○	○	○
M3-Trail	○	○	○	○

* el. ovládání

○ na přání

● v základní výbavě