

Krampe Big Body 550 E



Robustní německé provedení 25 km/h nebo 40 km/h

Podvozek: Stabilní rám podvozku z dutého velkoobjemového profilu 300 x 100 mm. Výškově stavitelná oj s **K 80 mm**. Standardní výbavou návěsu je již hydraulická odstavná noha s výsuvem 70 cm. Zesílená ložiska pro sklápění usazená v mosazném pouzdře. Sériově dodáváno s **BPW nápravou**

Nástavba: Každá stěna návěsu je ze samostatného plátu oceli ST 52, tím se zvyšuje odolnost návěsu proti deformaci vany či praskání. Horní korunka rámu má rozměry 100 x 80 mm. Návěs je dodáván s čelním kontrolním okénkem 72 x 47 cm a vzadu je standardně dávkovací okénko v hydr. čela o rozměrech 46 x 34 cm. Hydraulické otvírání zadního čela patří k standardní výbavě návěsu. Volitelně lze návěs vybavit šnekovým dopravníkem, plachtou s pracovní plošinou a atd.

Technická data:		Big Body 550 E	
Celková povolená hmotnost	14 000 kg při 25 km/h	Potřeba traktoru	od 92 kW (125 PS)
Užitná hmotnost	cca 10 200 kg	Hmotnost	cca 3 800 - 4 200 kg
Technicky možná nosnost	cca 13 000 kg	Výška závěsu	55 - 90 cm
Závěs (K 80 mm) s přípustným zatížením	4 000 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 170 mm
potř. oleje/ úhel skl./ pístnice/ počet stupňů	26 l / 51 ° / 1 805 mm / 5-stupně	Zvedací výkon	cca 20 t u obilí
1x brzděna náprava BPW , profil nosníků/počet	150 mm / 10-děr	Kolová brzda	410 x 180 mm
Zesílená ložiska kola	14,5 t na nápravu při 25 (40) km/h	Rozchod kol	1,95 m
Vzduchové brzdy	Dvouokružové	Regulace brzdné síly	mechanická 3-stupňová
Parabolické odpružení nápravy	Volitelně	Vzdálenost náprav	0
Výška podlahy při pneu 560/60 R22,5	1,58 m	Šířka vozu	2,55 m
Sklonná výška při úhlu 35° nebo 51°	1,32 m a 1,22 m	Rám vozu	300 x 100 mm St 52

☒ **KRAMPE Big Body 550 E (bez kol)** 30740 €

Základní objem korby 18,7 m³

Výbava: Pneu

☒ Pneu BKT 650/55 R 26,5 FL 630 S 3300 €

Náprava

☒ Pevná náprava BPW (brzdy 410 x 180 mm) nosnost 14,5 tuny 0 €

☐ Parabolicky odpružená náprava

Verze

☒	Verze 40 km/h (blatníky, ochrana proti podjetí)	160 €
Oj		
☒	výškově stavitelná a odpružená oj silentblokem	0 €
☐	Závěs oko 40 mm (svislé zatížení 2 t)	
☒	Závěs K 80 mm (svislé zatížení 4 t)	0 €
Nástavky		
☐	Nástavky hliníkové 40 cm (objem 19,8 m ³)	
☐	Nástavky ocelové 60 cm (objem 21,8 m ³)	
☐	Utěsnění nástavků pro obilí	
☒	inspekční plexi okno v základní vaně	30 €
☐	Mechanicky sklopné čelo nástavků	
Osvětlení		
☐	Osvětlení a varovné štíty	
☒	LED světla vzadu	0 €
☐	Poziční osvětlení	
Výpady		
☐	Prodloužený výpad z korby	
☐	Prodloužený výpad ze šoupěte čtverec	
☐	Prodloužený výpad ze šoupěte kruh	
Ostatní		
☒	Hydraulická odstavná noha	0 €
☐	Odnímatelný zadní spoiler proti podjetí	
☒	Pevný zadní spoiler proti podjetí	0 €
☒	Kombinace ventilů 6/2 - přepínání hydr. odstavné nohy s hydraulickým čelem	0 €
☐	Protažení HO k zádí vozu	
☐	Protažení vzduchu k zádí vozu	
☒	Žárově vpálená barva do materiálu RAL 3002	0 €
☒	kónický tvar vany (vzadu širší o 10 cm než vpředu)	0 €
Plachty		
☐	Kompletní plachta rolovací CZ	
☐	Kompletní plachta rolovací Krampe	
☐	Montážní můstek (bez plachty)	
☒	C.O.C. dokumenty	890 €
☒	Dopravní paušál	1300 €

Cena celkem v Eur bez DPH	36 420 €
Sleva	17 %
Výsledná cena v EUR bez DPH	30 229 €

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven
- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma



ZAPADNUTÍ A
VNIKNUTÍ

PNEUMATIKY

POŽÁR A
ŽIVEL

CHYBA
OBSLUHY

ELEKTRONIKA