

PEKASS – UPE 15W40 (PEKASS ULTRA PERFORMANCE ENGINE OIL)

Strana 1/2

Motorový olej s ultra vysokou výkonností pro různé vznětové motory užitkových vozidel. Speciálně vyvinutý pro modely VOLVO s prodlouženými intervaly údržby, systémy zpracování výfukových plynů a přepřínované turbodmychadlem.

Popis

Olej PEKASS – UPE 15W40 je revoluční olej pro vznětové motory určený pro užitková vozidla. Kombinace nejmodernější technologie přísad s novou maticí základových olejů s velmi vysokou oxidační stabilitou zajišťuje nejvyšší výkonnostní úroveň a životnost motoru ve vysoce namáhaných motorech užitkových vozidel.

Olej PEKASS – UPE 15W40 byl vyvíjen v souladu se současnými i budoucími americkými emisními předpisy (EPA).

Olej PEKASS – UPE 15W40 je zvláště vhodný pro vozidla vybavená systémy pro úpravu výfukových plynů jako jsou filtry částic (DPF), oxidační katalyzátory (DOC), vysoký podíl recirkulace výfukových plynů (EGR), dvoustupňové přepřínování turbodmychadlem a SCR katalyzátor (selektivní katalytická redukce) nebo jakákoliv jejich kombinace.

Přednosti a přínosy

- Svým velmi nízkým obsahem sulfátového popela a nízkou úrovní fosforu a síry chrání systémy pro úpravu výfukových plynů.
- Díky nové technologii přísad a základových olejů zajišťuje vynikající ochranu před opotřebením a to i za trvalého plného zatížení.
- Nejvyšší neutralizační potenciál (TBN) ve své třídě. Trvalá ochrana před agresivními kyselinami a před korozí během celého výměnného intervalu.
- Snížený obsah těžkých kovů, minimalizace emisí.
- Je příznivý také pro starší vznětové motory bez ohledu na emisní kategorii.
- Racionalizace nejnovějších specifikací pro motorové oleje VOLVO, MACK a RENAULT (RVI) v jediném výrobku.

Použití

Bez ohledu na ujeté kilometry je možno přejít na olej PEKASS – UPE 15W40 i u starších motorů bez nutnosti výplachu.

Olej PEKASS – UPE 15W40 je snášenlivý a mísitelný s konvenčními motorovými oleji. Plnou výkonnost oleje PEKASS – UPE 15W40 lze však dosáhnout jen tehdy, když je použit nesmíchaný s jinými oleji. Při přechodu na PEKASS – UPE 15W40 je doporučena kompletní výměna.

Specifikace

- ACEA E9/E7
- API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4
- CAT ECF-2/ECF-3

Schválení

- CUMMINS CES 20081
- DEUTZ DQC III-10 LA
- DETROIT DIESEL DDC 93K218
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- MAN M 3575 / 3275-1
- MB-APPROVAL 228.31
- MTU DDC TYPE 2.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4

Doporučení

- John Deere JDQ-78X
- ALLISON C-4

Charakteristika

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Hustota při 15 °C	kg/m ³	876	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	248	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 45	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	% hm.	1,0	DIN 51 575
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	115,3	DIN 51 562-1
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	15,1	DIN 51 562-1
Viskozitní index	-	136	DIN ISO 2909