Hardi Commander 4200 Plus / 30 m TWIN FORCE (r.v. 2005)

Technické parametry
Maximální objem nádrže 4 200 l
Ocelová ramena TWIN 30/15 metrů
Membránové čerpadlo
Vysokotlaký obtokový systém v ramenou pro kvalitní míchání, proplachování a aplikaci
Horní zavěšení oko

Terminály
Hardi NOVA SET 4500/4600
TRIMBLE CFX-750 FIELD-IQ
GPS přijímač Trimble
Joystick pro ovládání funkcí postřikovače

Náprava a kola
Hydraulicky odpružený podvozek
Pneumatiky 300/95 R 52 RADIAL
Mechanicky stavitelný rozchod

Ramena
Ocelová ramena 30/15 m (trysky po 50 cm) manuální držák trysek Triplet
(nová ramena od roku 2017)
Nastavení směru podpory vzduchu
Pojistka proti případnému nárazu ramen do pozemku

Postřikovač
Kopírování stopy přes řízenou oj
Ovládání funkcí postřikovače přes manuální ventily Manifold
Externí přípojka – plnění fekálem
Plnění přes čerpadlo

Míchání, přimíchávání chemie a oplach
Přimíchávací nádoba ChemFiller 25 l

Příslušenství
Osvětlení pracovního prostoru obsluhy
Osvětlení ramen pro práci v noci
Schůdky pro přístup na plošinu stroje
Hadice s pistolí na vnější oplach stroje
Sada náhradních dílů
Mechanická odstavná noha

Sekce a trysky
9 sekcí včetně elektricky ovládaných krajový trysek