

HORSCH Cruiser 6 XL



Pracovní záběr: 6 m

Přepravní šířka: 3 m

Přepravní výška: 3,61 m

Délka stroje: 10,21 m

Hmotnost stroje (dle výbavy): cca 7 160 kg

Počet radliček: 39

Vzdálenost radliček v řadě: 92 cm

Výsledná rozteč radliček: 15,0 cm

Maximální pracovní hloubka: 15 cm

Výška rámu: 600 mm

Dvojčinné hydraulické přípojky: 2 (+1 hydr. nastavení hloubky)



Radličkový kypřič Cruiser XL je určený především pro klasickou podmítku do hloubky mezi 3 a 15 cm. Ta se nastavuje pomocí předních vodících kol a zadního pěchu. Díky dlouhému rámu, který umožňuje rozmístění radliček do 6 řad, velmi dobře Cruiser XL urovnává povrch, drobí půdu na jemné agregáty a míchá posklizňové zbytky. To je podpořeno také malou vzdáleností 15 cm mezi navazujícími radličkami. Při šestiřadém uspořádání je vzdálenost mezi sousedními radličkami 900 mm, což při výšce rámu 600 mm zajišťuje rovněž vysokou průchodnost stroje i při velkém množství posklizňových zbytků na povrchu pozemku. Pro podmítku je vhodné používat některý ze 3 typů radliček o šířkách 50, 80 nebo 100 mm. Radličky jsou uchyceny šrouby na předepnuté slupici s přitlakem 150 kg, což zaručuje stálou geometrii v nastavené hloubce i v obtížnějších podmínkách. Za radličkami jsou urovnávací talíře a dále následuje pěch. Mezi radličkami a urovnávacími talíři je uložen podvozek, který slouží k přepravě po komunikaci a také k otáčení na souvrati. Pomocí posilovače trakce je automaticky dotížena zadní náprava traktoru o 1 200 kg.

Další využití kypřiče Cruiser XL je při velmi účinném potlačení výdrolu a plevelů v období mezi podmítkou a finální přípravou před setím. Zde firma Horsch zareagovala na připravovaný zákaz využívání glyfosátu. Pro likvidaci plevelů bude nejvhodnější nasazení šípových radliček, které zajistí podříznutí celého profilu půdy. Cruiser XL je velmi vhodný pro předseťovou přípravu půdy, především na těžších půdách a také pro jediný jarní přejezd před setím, kdy potřebujeme půdu pouze otevřít a nezasahovat do větší hloubky. Dále je Cruiser XL vhodný pro nasazení před všemi secími stroji, podobně jako se v současnosti používají různé typy kompaktorů. Hlavní přednosti se ovšem nabízí ve spojení se secím strojem Focus TD nebo novinkou Serto SC.

HORSCH Cruiser 6 XL

Základní výbava: Odpružené radličky, posílení trakce, opěrná kola 400/60-15.5, náprava s pneumatikami 550/45-22.5, osvětlení)

Další výbava:

Zapojení do ramen hydrauliky kat. III

Dvojitá opěrná kola 400/60-15.5

Pěch SteelFlex Ø 58/60 cm

Řada rovnacích talířů, odpružená

Radličky FlexGrip 5 cm tvrdokov

Vzduchové brzdy

Hydraulické nastavení hloubky

Mimořádná akční cena:
1 599 000,- Kč (+ DPH)


TATO NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ LIMITOVANÉ VÝROBNÍ SÉRIE



SOUČÁSTÍ CENY NABÍZENÉHO PRODUKTU JE PEKASS ASSISTANCE **1. ROK ZDARMA**

KOMPLEXNÍ PRODUKT SJEDNANÝ SOUBĚŽNĚ SE ZÁRUČNÍ DOBOU A PO NÍ, KTERÝ MAJITELI STROJE ZABEZPEČÍ VYSOKÝ STANDARD SERVISNÍCH SLUŽEB PŘI ŘEŠENÍ NENADÁLÝCH ZÁVAD A HAVÁRIÍ. ZÁKAZNÍK MÁ JISTOTU, ŽE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNIKY NEVZNIKNO ŽÁDNÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY, KTERÉ BY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILY EKONOMIKU PROVOZU STROJE.

ZŘÍZENÍ VINKULACE POJISTNÉHO PLNĚNÍ **PRO VAŠI BANKU ZDARMA**



• HAVÁRIE A NÁRAZ • POŠKOZENÍ SKEL • PORUCHY AGREGÁTŮ • KRÁDEŽ A ODCIZENÍ • NÁHRADNÍ STROJ* • ZAPADNUTÍ A VNIKnutí • POŠKOZENÍ PNEUMATIK • POŽÁR A ŽIVEL • POCHYBENÍ OBSLUHY • ELEKTRONIKA •

*) bližší informace uvedeny v obchodních podmínkách OPPA