

Horsch Leeb 4 LT



Sériové charakteristiky stroje

- »» Náprava 12 t; např. volitelně s řízením nápravy; automatické dodržování stopy
- »» Elastomerové odpružení
- »» Nádrž na čistou vodu: 500 l
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 70 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 110 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- »» Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- »» Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- »» Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídicí jednotku traktoru
- »» Hydraulický mísič; nastavitelný / vypínatelný přes terminál
- »» Plnicí přípojka 3" Kamlok
- »» Plastová naplavovací šachta cca 40 l.
- »» Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- »» Automatické vyplachování tlakového filtru na souvrati - nečistoty se shromažďují ve věžovém sítu
- »» **Systém CCS Continuous Cleaning:** přídatné pístové membránové čerpadlo k zásobování čistících trysek nádoby čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádoby a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádoby čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo nepřetržitě odsává oplachovací vodu; koncentrace se tak velmi rychle snižuje.
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

HORSCH LEEB 4 LT - PEKASS, a.s.

Leeb 4 LT (vč. nádrže na jíchu 4 000 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 500 l, naplavovací šachty (PE), pneumatické brzdy)

CCS Pro (vč. Hydr. Poháněného odstředivého čerpadla (600 l/min) a dodatečného pístového membránového čerpadla pro nepřetržitě vnitřní čištění CCS, **elektrických kohoutů** k řízení sací a výtlačné strany **z kabiny traktoru**, nebo **externího terminálu**, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 70l/min a 1 dvojčinného řídicího ventilu pro hydr. opěrnou patku

Spodní zavěšení pomocí **spojky** s kulovou hlavou k80

Řízená náprava (**kopírování stopy**)

Odpružení náprav: Pneumatické odpružení, úroňová regulace

Rozchod kol 1,80 m, vzdálenost přírub 2,00 m (možnost přestavení na rozchod 2,25 m)

Sada kol **480/80 R 42 Michelin SprayBIB, 176D**

Ramena 12/24 m, 5dílná

BoomControl PRO (4 senzory) – individuální naklápění ramen levá/pravá

Rozšíření výbavy BoomControl PRO o 2 senzory = celkem 6 senzorů

MotionControl (horizontální odpružení ramen)

Automatické přepínání AutoSelect mezi tryskami, resp. mezi konfiguracemi trysek

Pneumatické spínání trysek **MULSTISELECT 2-2**, 4 úrovně, vč. okrajových trysek

Standardní rozdělení sekcí (13 sekcí) pro záběr ramen 12/24
(1,5/1,5/1,5/1,5//1,5/3|3|3\1,5\\1,5\1,5\1,5)

Terminál **Touch 800 ISOBUS**

Joystick pro terminál Touch

Instalační sada

GPS přijímač EGNOS, namontovaný na stroji

Aktivace Section Control

Aktivace Track Leader II

Nightlight – osvětlení postřikových kuželů vč. čištění

Osvětlení pod krytem na levé straně v naplavovací oblasti

Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na odkládací ploše ramen)

Maják vzadu za střední částí ramen

Druhý tlakový filtr vzadu ve středním rámu ramen (bez automatického čištění)

Plachty na ochranu proti postřiku na ramenech za koly

Vyfukovací funkce pro zbytkové množství (pouze pro verze CCS, CCS PRO)

Externí plnění, přídavná plnicí přípojka 2" v naplavovacím centru **max. plnicí výkon 1 000 l/min**

Hlavice **naplavovací šachty z nerezové oceli** (52 l vč. Přídavné rázové trysky, pro snadné a intenzivní nasazení práškových preparátů)

Díly k silničnímu provozu

Znalecký posudek pro povolení k silničnímu provozu Leeb 4 LT (40 km/h)

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven
- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma



Pneumaticky spínané trysky se systémem AutoSelect PRO pouze v kombinaci s řízenou nápravou

