PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

TEBBE

TEBBE HS 240



Tandemové rozmetadlo HS 240 (40 km/h)

Podvozek
Hydraulicky odpružený podvozek s BPW nápravami a **náběžným řízením zadní nápravy**, **přední náprava je hydraulicky zdvihatelná**. **Odpružený spodní (2 silentbloky) závěs K 80 mm**.
Hydraulická odstavná noha

Brzdy a Korba
2 – okruhové vzduchové brzdy s ALB a parkovací brzda. Ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm, výška korby 1 400 mm, zevnitř hladký vnitřní povrch, zvenku svařovaná. Průhledná mříž a gumové těsnění v přední stěně. Hydraulická mezistěna, vysunutí mezistěny 1 500 mm, ukazatel výšky nastavení na přední stěně. Hydraulicky výklopná zadní stěna. Výměnný systém nástaveb – zajištění přes kontejnerové jištění.

Řetězový dopravník
2 řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm (řetězy dimenzovány na tažnou sílu 4 x 24 t). Ocelová podlaha a převodovka s hydraulickým motorem pro pohyb řetězového dopravníku dopředu a dozadu.

Rozmetací ústrojí
2 frézovací válce vnější o **ø 650 mm**, výška rozmetacího ústrojí 1 500 mm.
Dvojitý řetěz k pohonu spodního frézovacího válce. **Rozmetací talíře o ø 1 200 mm** se 4 šroubované lopatky vyrobené z oceli Hardox tloušťky 8 mm na každém talíři. Náhon rozmetacích talířů s volnoběžkou s ochranou proti přetížení o průměru 60 mm. Kloubový hřídel Walterscheid 580 s homokinetickým kloubem (s volnoběžkou a pojistnou spojkou).
Elektrický ovládací terminál pro posun řetězového dopravníku, vysunutí mezistěny a otvírání hydraulicky výklopné zadní stěny s pojistným ovládáním.

Bezpečnostní zařízení
Kloubový hřídel s jištěním a volnoběžka k zajištění hanícího ústrojí a frézovacích válců. Jištění pro přetížení s volnoběžkou k dodatečnému jištění kompletního rozmetacího ústrojí. Volnoběžky mezi rozmetacími talíři k jištění převodovky rozmetacích talířů. Při dodatečném vybavení elektrohydraulických ovládáním (vypnutí posuvného dna k jištění rozmetacích válců. Kontrola otáček frézovacích válců – při nižších otáčkách než 140 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Technická data TEBBE HS 240	
Objem korby	22 m^3
Objem korby s nástavky 500 mm	29 m^3
Výška korby	1 400 mm
Rozměry korby	7 900 mm x 2 300 mm
Velikost ložné plochy	6 600 mm x 2 210 mm
Přípustné celkové zatížení	24 000 kg
Užitné zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Základní nakládací výška při nakládání přes stěny rozmetadla	3 000 mm
Pneumatiky	Pneu 710/50 R 26.5 Nokian Country King

Cenová nabídka	Cena v € bez DPH
Rozmetadlo Tebbe HS 240	118 500
Hydraulická odstavná noha	715
Odpružený spodní závěs K 80 (2 silentbloky)	470
Hydraulicky odpružený podvozek s nápravami BPW, přední zvedací náprava, celkové zatížení 24 000 kg, s náběžně řízenou zadní nápravou	0
Nástavky 500 mm (objem 29 m^3)	3 430
Utěsnění hydraulické mezistěny	630
Ochranná deska zadního hydraulicky otvíraného čela	625
Ochranné nosníky pro boční stěny	520
Kryt pro boční házení, hydraulicky ovládaný na levé straně	1 830
Kryt pro boční házení, hydraulicky ovládaný na pravé straně	1 830
Balík osvětlení (varovné štítky, poziční osvětlení, maják)	1 610
Pracovní osvětlení **LED (cena za ks) x 2**	450
ISOBUS terminál Miller Touch 1200 (dotykový)	6 650
CAN-BUS modul pouze pro Jobrechner a vážící systém	1 305
Job **rechner včetně kabeláže – rozhoz podle rychlosti k terminálu ISOBUS**	4 160
Elektrický vážící systém včetně 6 tenzometrických senzorů	18 300
Digitální ukazatel výšky mezistěny	1 140
Edwardův řetěz typ 125 HV	14 030
Elektrické centrální mazání pro všechna mazací místa na voze a korbě (bez rotačních kloubů), s automatickým mazání řetězů na rozmetacím ústrojí	5 650
Cena Celkem bez DPH	**182 245,- €**
Sleva na předváděcí model	**- 18 225,- €**
Cena po slevě bez DPH	**164 020,- €**

Příslušenství pod čarou – zeleně označená výbava je zahrnutá v ceně nabídky	Ceny v € bez DPH
Závěs	
Hydraulická odstavná noha	715,-
Odpružený spodní závěs K 80	470,-
Hydraulicky odpružená oj	5 100,-
Podvozek	
Náběžně řízená zadní BPW náprava	0,-
Nucené hydraulické řízení zadní BPW nápravy	3 050,-
Hydraulicky odpružený podvozek s nápravami BPW, přední zvedací náprava celkové zatížení 24.000 kg, podvozek jako **výměnný systém**	0,-
Nápravy připravené/provrtané na systém regulace tlaku v pneumatikách	2 220,-
Odstavné nohy 4 ks (pro nástavby)	1 590,-
Elektrický vážící systém včetně 6 tenzometrických senzorů	18 300,-
Nástavba	
Nástavky 500 mm (objem 29 m^3)	3 430,-
Edwardův řetěz typ 125 HV	14 030,-
Rozdružovací ústroji se 3 rozdružovací válce, průchodnost 1.900 mm, vnější průměr rozdružovacích válců 550 m, výška otevření hydraulické mezistěny	7 910,-
Rozmetací stoly o ø 1.200 mm pro rozmetání do šířky 40 metrů	5 700,-
Kryt pro boční házení, hydraulicky ovládaný na levé straně	1 830,-
Kryt pro boční házení, hydraulicky ovládaný na pravé straně	1 830,-
Utěsnění hydraulické mezistěny	630,-
Dvojitý řetěz pro pohon rozdružovacího válce	0,-
Pracovní osvětlení **LED (cena za ks)**	225,-
Dvojité osvětlení vzadu	570,-
Ochranná deska zadního hydraulicky otvíraného čela	625,-
Ochranné nosníky pro boční stěny	570,-
Balík osvětlení (varovné štítky, poziční osvětlení, maják)	1 610,-

Terminály	
Přídavná funkce k elektrickému terminálu – elektrické ovládání pro hydraulický kryt bočního házení	635,-
Počítadlo pracovních hodin	265,-
Počítadlo nákladů (fúr)	1 140,-
Job **rechner včetně kabeláže – rozhoz podle rychlosti k terminálu ISOBUS**	4 160,-
Elektrický terminál 2 – ovládání posuvného dna, hydraulické mezistěny, zadního hydraulicky ovládaného čela s pojistným vypínáním rozdružovacích válců	0,-
ISOBUS terminál Miller **Touch 800** (dotykový)	4 455,-
ISOBUS terminál Miller **Touch 1200** (dotykový)	6 650,-
CAN-BUS modul pouze pro Jobrechner a vážící systém	1 305,-
Digitální ukazatel výšky mezistěny	1 140,-
Elektrické centrální mazání pro všechna mazací místa na voze a korbě (bez rotačních kloubů), s automatickým mazání řetězů na rozmetacím ústrojí	5 650,-
Centrální mazání pro posuvné dno, rozmetací ústrojí (17/18 mazacích míst)	1 695,-
Automatické mazání řetězů na rozdružovacích válců	735,-

Pneumatiky	
Pneu 710/50 R 26,5 BKT FL 630	0,-
Pneu 710/50 R 26.5 Nokian Country King	0,-
Pneu 710/50 R 26.5 Michelin TrailXBib VF	1 100,-
Pneu 750/45 R 26.5 Alliance 389+ VF	volitelné
Pneu 710 / 50 R 30.5 Michelin CargoXBib	3 270,-
Pneu 750 / 60 R 30.5 Michelin CargoXBib VF	5 125,-



Terminál TOUCH 1200 (dotykový)



Dotykový terminál Touch 800



Elektrický terminál 2

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven

- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma

