

TEBBE MS 140



Jednoosé rozmetadlo MS 140 (40 km/h)

Podvozek

Podvozek ze stabilních profilů. **Odpružený spodní závěs s okem Ø 50 mm.** Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2 – rychlostní převodovkou. Osvětlení podle StVZO.

Brzdy a Korba

2 – okruhové vzduchové brzdy a parkovací brzda. Ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm, výška korby 1 400 mm, zevnitř hladký vnitřní povrch, zvenku svařovaná. Průhledná mříž a gumové těsnění v přední stěně. Hydraulicky výklopná zadní stěna.

Posuvné dno

2 řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm (**každý řetěz koncipován na zatížení 24 t**). Ocelová podlahová deska a čelní ozubená převodovka pro pohon řetězu vpřed a zpět.

Rozmetací ústrojí

2 horizontální rozdrůžovací válce vnější o Ø 650 mm, výška rozmetacího ústrojí 1 500 mm. Pohon rozdrůžovacích válců přes kardan **1 3/8 Ø 35 mm** = dlouhodobější životnost a bezúdržbový systém. Rozmetadlo disponuje **2 rozmetacími talíři o Ø 1 000 mm.** Každý talíř má **4 šroubované lopatky** vyrobené z oceli **Hardox tloušťky 8 mm.** **Rovnoměrné rozhození materiálu až do šířky 24 metrů.** Náhon rozmetacích stolů hřídelí o Ø 60 mm. Jištění proti přetížení a volnoběžky. Kloubový hřídel Walterscheid 480 s homokinetickým kloubem (s volnoběžkou a pojistnou spojkou).

Bezpečnostní zařízení

Kloubový hřídel s jištěním a volnoběžka k zajištění hanícího ústrojí a frézovacích válců. Jištění pro přetížení s volnoběžkou k dodatečnému jištění kompletního rozmetacího ústrojí. Volnoběžky mezi rozmetacími talíři k jištění převodovky rozmetacích talířů. Při dodatečném vybavení elektrohydraulických ovládaním (vypnutí posuvného dna k jištění rozmetacích válců. Kontrola otáček frézovacích válců – při nižších otáčkách než 140 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku

Technická data TEBBE MS 140	
Objem korby bez nástavků	14 m ³
Objem korby s nástavky 350 mm	17 m ³
Výška korby	1 400 mm
Rozměry korby	6 700 mm x 1 450 mm
Velikost ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Užitné zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Základní nakládací výška	2 600 mm
Pneumatiky	650/ 65 R 38

Cenová nabídka	
Rozmetadlo Tebbe MS 140	63 870
Odpružený spodní závěs K 80	470
Hydraulická mezistěna 1.500 mm	3 720
Ochranný kryt bočnic	520
Ochranný kryt zadního čela	625
Kloubový hřídel Walterscheid PWE 580	545
Pohon rozduřovacích válců kardanem 1 3/8 s Ø 35 mm (místo řetězů) = dlouhodobější životnost, bezúdržbový systém	2 760
Elektrické centrální mazání pro všechna místa na rozmetadlu při výbavě - Pohon rozduřovacích válců kardanem	3 870
ISOBUS terminál TOUCH 800 (dotykový terminál)	4 455
Elektrické ovládání posuvného dna s pojistným vypínáním, hydraulickou mezistěnu, pojistným vypínáním rozduřovacích válců	4 665
Vážicí systém s tenzometrickými váhami – s automatickou kalibrací rozmetaného materiálu	11 165
Jobrechner s kabeláží – rozhoz podle rychlosti pouze s terminálem	4 160
Digitální ukazatel výšky hydraulické mezistěny	1 140
Poziční/obrysové osvětlení a varovné štítky, maják	1 610
Cena celkem bez DPH	103 575,- €
Sleva	- 13 575 €
Cena po slevě bez DPH	90 000,- €

Cena platí na předobjednaný stroj s dodáním jaro 2023

Příslušenství pod čarou – označeno zeleně je součástí nabídky	Ceny v € bez DPH
Podvozek	
Spodní odpružený závěs K 80	470,-
Vážicí systém s tenzometrickými váhami	11 165,-
Nástavba	
Hydraulická mezistěna s výsuvem 1.500 mm	3 725,-
Nástavky 350 mm (objem 17 m ³)	3 430,-
Kloubový hřídel Walterscheid PWE 580	545,-
Kryt pro boční házení vlevo ve směru jízdy, hydraulicky ovládaný	1 830,-
Kryt pro boční házení vpravo ve směru jízdy, hydraulicky ovládaný	1 830,-
Dvojitý řetěz pro pohon rozdružovacích válců	1 505,-
Ochranný kryt bočnic	520,-
Ochranný kryt zadního čela	625,-
Pohon rozdružovacích válců kardanem 1 3/8 s Ø 35 mm (místo řetězů) = dlouhodobější životnost, bezúdržbový systém	2 760,-
LED pracovní osvětlení 1 KS	225,-
Poziční/obrysové osvětlení a varovné štítky, maják	1 615,-
Terminály	
Elektrický terminál 1 - Elektrické ovládání posuvného dna s pojistným vypínáním rozdružovacích válců	2 285,-
Elektrické ovládání všech funkcí přes terminál	4 665,-
Přídavná funkce k terminálu 2 – elektrické ovládání pro hydraulický kryt bočního házení	635,-
ISOBUS terminál TOUCH 800 (dotykový terminál)	4 455,-
ISOBUS terminál TOUCH 1200 (dotykový terminál)	6 650,-
Počítadlo pracovních hodin k elektrickému terminálu	265,-
Počítadlo fúr	1 145,-
Jobrechner s kabeláží – rozhoz podle rychlosti pouze s terminálem TOUCH 800/1200	4 165,-
CAN-BUS modul pouze pro <u>Jobrechner s kabeláží v kombinaci pro vážicí systém</u>	1 305,-
Digitální ukazatel výšky hydraulické mezistěny	1 145,-

Pneumatiky

Pneumatiky Alliance 650/65 R 42 Profil 365	1 090,-
Pneumatiky Michelin 650/75 R 38 MegaXBib	2 400,-
Pneumatiky Michelin 650/85 R 38 AxioBib	7 630,-
Pneumatiky Alliance 800/65 R 32 (vnější 3 200 mm)	3 350,-



Terminál TOUCH 800 (dotykový)



Elektrický terminál 2



Elektrický terminál 1

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven
- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma

