PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 987/11
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Krampe

Model: Big Body 750 S

Stav: předváděcí

Rok výroby: 2025

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

Standardní popis

Podvozek je vyroben ze stabilních profilů 300 x 150 mm z materiálu ST 52, odpružená a výškově stavitelná oj s možností horního nebo spodního závěsu s K 80. Robustní hydraulická odstavná noha s výsuvnou výškou 70 cm. Zesílená ložiska pro sklápění uložená v mosazném pouzdře. Sériově dodáván podvozek s parabolickým odpružením s nosností 32 tun s dynamickým vyrovnáváním. Hydraulické zamykání zadní nápravy při sklápění pro zlepšení stability a snížení vibrací tzn. rychlé a klidné vyprázdnění návěsu.
Nástavba: Boční stěny a podlaha návěsu jsou vyrobeny z materiálu ST 52 o síle 4 mm. Každá stěna a podlaha je vyrobena z jednoho celistvého plátu, žádné sváry a oslabení konstrukce korby, zamezení deformace vany i při přetížení. Horní rám korby je vyroben z profilu o síle 100 x 80 mm. Návěs má v přední stěně kontrolní okénko o rozměrech 72 x 47 cm. Hydraulicky otvírané zadní čelo návěsu je již standardem jako dávkovací okénko o rozměrech 46 x 34 cm. Kónický tvar korby a její povrchové ošetření (žárově vpálená barva do konstrukce) eliminují přilnavost materiálu a zajišťují hladký průběh při vyklápění. Sériově návěs dodáván v saténové červené barvě RAL 3002

Technická data:		**Krampe Big Body 750 S**	
Celková povolená hmotnost	24 000 kg při 40 km/h	Potřeba traktoru	od 132 kW (180 PS)
Užitná hmotnost	cca 17 000 kg	Hmotnost	7 000 – 8 000 kg
Technicky možná nosnost	cca 22 000 kg	Výška závěsu	cca 55 - 90 cm
K80, příč. zatížení oje	4 000 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 170 mm
potř. oleje / úhel skl. / délka zved. / počet stupňů	44 l / 49 °/ 3 025 mm / 5 stupňů	Zvedací výkon	cca 23 t u obilí
2 x brzděná náprava **BPW,** profil nosníků / počet	150 mm / 10 děr	Kolová brzda	410 x 180 mm
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	13 t na nápravu při 40 km/h	Rozchod kol	1,95 m / 2,15 m
Vzduchové brzdy	Dvoukruhové	Regulace brzdné síly	ALB
Odpružení podvozku	Parabolické s nosností 32 t	Vzdálenost náprav	1,81 m (1,55 m)
Výška podlahy při pneu 600/55 R 26,5	1,57 m	Šířka vozu	2,55 m / 2,75 m

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

Zvolená specifikace

- Pneu BKT 650/55 R 26,5 (FL 630 S)
- Základní objem vany 25,3 m^3
- Vzduchem odpružený podvozek (vzdálenost náprav 1,81 m = 10 tun zatížení na nápravu) měchy 360 mm, výborný jízdní komfort
- Náběžné řízení nápravy BPW Ø 150 mm (brzdy 410 x 180 mm)
- Ukazatel tlaku vzduchového odpružení
- Odpružení oje přes 2 silentbloky
- Výškově stavitelná oj pro horní/spodní závěs s K 80 mm
- Rychlospouštění vany
- **Dvoustraně sklopný** (dozadu + vlevo ve směru jízdy)
- Nástavky 80 cm (ocelové, objem 38,5 m^3)
- Plexisklo (kontrolní okénko vana)
- LED zadní světla
- Poziční osvětlení
- Přepínání 6/2 mezi hydr. odstavnou nohou a hydraulickým čelem a bočním sklápěním
- Žárově vpálená 2komponentní barva RAL 9005 (šedá/černá)
- Výškově stavitelný a odnímatelný spoiler proti podjetí
- Hydraulická odstavná noha
- Hydraulicky otvírané zadní dveře s dávkovacím okénkem 46 x 34 cm
- Pracovní můstek vpředu
- Manuální plachta
- Verze 40 km/h
- C.O.C dokumenty

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1 hodina
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	PEKASS Roudnice
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s ……

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:
https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stoje.

https://www.pekass.eu/pekass-assitance/

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatiti dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB.

https://www.pekass.eu/pekass-servis/

Nabídku zpracoval:…….

Nabídku akceptuje/dne:……