PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

Pekass a.s.

Přátelství 987/11
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Horsch Leeb

Model: 4 AX

Stav: nový stroj **MTH/HA**

Rok výroby: 2023

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

Standardní popis

Sériové charakteristiky stroje

»» Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení

»» Volitelně s řízením oje, automatické dodržování stopy

»» Sériové pneumatiky 380/90 R 46 CEAT

»» Nádrž na čistou vodu: 400 l.

»» Nádrž na ruční mytí: 15 l.

»» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 50 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2

»» Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu

»» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné síly a pružinový mechanismus

»» Blatník k zakrytí kol

»» Mechanická opěrná patka

»» Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty

»» Plnicí přípojka 2” Kamlok

»» Naplavovací šachta z PE – cca 35 litrů

»» Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě

»» Pracovní počítač ISOBUS

»» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

Zvolená specifikace

Leeb 4 AX (vč. nádrže na jíchu 3 800 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 400 l, naplavovací šachty (PE), sériových pneumatické 380/90 R 46 BKT, stavitelný rozchod, pneumatické brzdy, pevné oje, mechanické zobrazení stavu naplnění, odkládací přihrádka vlevo a skřínka vpravo vzadu před zadní nápravou),
Vlastní hydraulická soustava postřikovače (Včetně pohonu pomocnou hřídelí, nádrží HO, čerpadlem)
BASIC se systémem PROFI-CLEAN s doplňkovým **odstředivým čerpadlem** a ovládání z kabiny pro kontinuální vnitřní čištění (vč. Pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí **čerpadlo 270/min**, ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 30 l/min
Spodní zavěšení pomocí **spojky** K80 mm (přestavitelné na spodní zavěšení)
Řízená oj (kopírování stopy traktoru) – pouze s GPS, Section Control a Track Leader II
Blatník s osvětlením
Rozchod kol 2,25 m (mechanicky nastavitelný rozchod 1,50 m – 2,25 m)
Sada kol **380/90 R 46** CEAT Farmax RC, 165B
Ramena (15)/30 m, 5 -dílná **s možností aplikace při složeném záběru na 15 m**
BoomControl PRO – individuální naklápění ramen (4 senzory)
Rozšíření BoomControl PRO (2 přídavné senzory pro hrůbkové nebo řádkové kultury) = 6 senzorů celkem
MotionControl (horizontální tlumení ramen)
Pneumatické spínání trysek 1-0, 3-násobné těleso trysek ruční, 1 úroveň, vč. 5-násobných těles trysek ručních vlevo a vpravo na vnější straně pro použití okrajových trysek
Pneumatické spínání 18 sekcí se standardním rozdělením, **cirkulace až do trysky**
Rozdělení v metrech **1 / 1 / 1,5 / 2 / 2 //1,5 / 2 / 2 / 2 / 2 \ 2 \ 2 \ 1,5 \\ 2 \ 2 \ 1,5 \ 1 \ 1**
ISOBUS příprava – stroj je bez terminálu (volitelně lze dodat s terminálem a GPS přijímače)
Joystick pro ovládání funkcí pro externí terminál
Digitální zobrazení aktuálního stavu kapaliny na terminálu, mech. Zobrazení na plnicím místě zůstane zachováno
Noční osvětlení – osvětlení postřikových kuželů bez čištění
Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na podestě)
Maják vzadu ve středu ramen
Pneumatická brzda (BoomControl Pneumatický)
Externí plnící přípojka (kamlok vlevo v naplavovacím centru) pro plnění cisternou postřikovače
3 sady trysek

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	4 hod
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	

Stroj k vyzvednutí	Pekass Milovice
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání skladu

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s ……

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky Pekass:
https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

Pekass Assistance

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stoje.

https://www.pekass.eu/pekass-assitance/

Pekass Servis

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatiti dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

https://www.pekass.eu/pekass-servis/

Nabídku zpracoval:…….

Nabídku akceptuje/dne:……

JCB HORSCH ANTONIO CARRARO BERTI Grillo