FlexBody ZDK 18-500

FlexBody ZDK 18-500

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Krampe FlexBody je nejuniverzálnější třístranný návěs na trhu.
S FlexBody Krampe představuje nejnovější přírůstek do svého produktového portfolia – a zároveň nejflexibilnější třístranný návěs na trhu. Tento model se představuje jako řešení, které lze přesně přizpůsobit vašim potřebám.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu

Podrobný popis

Podvozek: Rám z vysoce pevné oceli, nosníky typu I pro maximální pevnost. Konstrukce s optimalizovanou hmotností, zahnuté podélné nosníky rámu, průchozí. Parabolicky odpružený podvozek s nosností 20 tun a s vyrovnáváním. Možnost využití menších a větších kol.

Nástavba: Bočnice návěsu jsou z oceli ST 52 o síle 4 mm a dno je taktéž z oceli ST 52 o síle 4 mm. Velikost vany 5,00 x 2,42 m. Tuhá ocelová mostová podlaha, robustní centrální zamykání. Kyvadlově otvírané zadní čelo s volitelným dávkovacím okénkem 46 x 34 cm. Vana s mnoha možnostmi kombinací, bočnice s patentovaným systémem Krampe-Nut zajišťují maximální flexibilitu. Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění.

Krampe	**FlexBody ZDK 18-500**		
Celková povolená hmotnost (kg)	18 000 při 40 km/h	Požadovaný výkon traktoru (kW/PS)	od 74/100
Přípustné zatížení (kg)	cca 13 400	Vlastní váha (kg)	cca 4 620

Technicky možné přípustné zatížení (kg)	cca 15 000	Celková délka přívěsu (mm)	6 530
40 mm oko oje DIN 11 026, příč. zatížení oje (kg)	2 500	Výška závěsu (cm)	55 - 82
Potř. oleje / úhel skl. / délka zved. / počet stupňů	19 l / 45°/51° / 2 000 / 4-stupně	Průměr hydr. válce (mm)	první stupeň 135
2 x brzděná náprava **BPW**, profil nosníků (mm) / počet děr	120 / 10	Zvedací výkon	cca 14,5 tun u obilí
Zesílená ložiska kola / konstruováno na	10 t na nápravu při 40 km/h	Kolová brzda (mm)	400 x 120
Vzduchové brzdy	dvouokruhové	Rozchod kol (m)	1,95
Parabolické nápravy nosnost (t)	20	Regulace brzdné síly	ALB
Výška spodní části vany nad zemí při pneu 385/65 R 22,5 (m)	1,40	Vzdálenost náprav (m)	3,42
Sklopná výška 45° nebo 51° (úhel)(m)	1,12 nebo 1,01	Šířka vozu (m)	2,55