HD 620

HD 620

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Robustní německé provedení, verze 40 km/h
Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 150 a oceli ST 52, odpružená oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílená ložiska kol s průměrem 80 mm a návěs lze dodat dle přání zákazníka.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu

Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 150 a oceli ST 52, odpružená oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílená ložiska kol s průměrem 80 mm a návěs lze dodat dle přání zákazníka s parabolickým odpružením, s kyvadlovým agregátem a nezávislým zavěšením kol, hydraulickým odpružením nebo vzduchovým odpružením podvozku. Na přání lze návěs vybavit i řízenými nápravami, a to náběžně či nuceně řízenými. Návěsy HP jsou vytvořeny do těch nejextrémnějších podmínek.

Nástavba: Stavební provedení vany z oceli ST 52 s rovným dnem na přání může být vana vyrobena z Hardoxu 450. Píst pro zvedání vany je umístěn před první nápravou a díky výbornému povrchovému zpracování je sníženo riziko přilnutí materiálu k povrchu vany, a tak je vyklápění různého materiálu daleko bezpečnější. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem s velkým úhlem otevření pro vyklápění pařezů, kamenů. Návěs je v základním provedení ošetřen 2komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	Krampe HD 620		

Přípustné celkové zatížení	**24 000 kg při 40 km/h**	Min. výkon tažného prostředku	**Od 125 kW (170 PS)**
Vlastní váha prázdného návěsu	**6 600 – 7 900 kg**	Výška závěsu K 80	**55 – 70 cm**
Technicky možné zatížení návěsu	**Až do 25 000 kg dle podvozku**	Zdvihová síla	**26 t u písku**
Potřeba hydr. oleje / úhel /	**44 l/55°/5 stupně**	Brzdy	**410 x 180 mm**
Nápravy BPW	**150 mm**	Rozchod kol	**1,95/2,15 m**
Rozvor	**1,81 m**	První stupeň pístnice	**165 mm**
Zesílená ložiska kol	**13 t na nápravu při 40 km/h**	Regulace brzdné síly	**ALB**
Brzdy	**2okruhové**	Šířka návěsu	**2,55/2,75 m**
Odpružení podvozku	**Asymetrické kyvadlové zavěšení kol 55/45**	Velikost ložné plochy	**6,20 x 2,29/2,19 x 1,01 m**
Výška podlahy návěsu při 600/55 R 26,5	**1,65 m**	Objem bez nástavků	**17,3 m^3**
Výška návěsu	**2,66 m**	Rám podvozku	**300 x 100 m**