Horsch Cruiser XL

Horsch Cruiser XL

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Cruiser výborně promíchává a rozprostírá díky svojí 6-řadové konstrukci. Světlá výška 700 mm dovoluje promíchávat i velký objem organických zbytků.
Pracovní hloubka se nastavuje jednoduše na přední vodicích kolech a na zadním pěchu. Cruiser XL je 6-řadový specialista na mělké a středně hluboké zpracování půdy. Dodává se v záběrech 5 a 7,5 metrů. Je vybaven pružinovými pracovními orgány HORSCH, které leží v rovině rámu a udržují stálou geometrii až do odporu 150 kg. Cruiser XL je možné vybavit čtyřmi variantami radliček a tak ho využívat po celý rok.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu

Podrobný popis

Cruiser 5 a 6 XL používá podvozek za radličkovou sekcí, před urovnávacími orgány. Naddimenzovaná stabilní kola slouží jak k přepravě, tak také k manévrování na souvratích. Stroj

7 XL se otáčí na pěchu, což je šetrné k půdě; hmotnost stroje je přitom na úvrati rozdělena na celou šířku stroje.
Promyšlená kinematika podvozku poskytuje velkou světlou výšku při manévrování zdviženého stroje, a také spolehlivé vytažení kol z pracovního prostoru při zahloubení kypřiče. Poloha podvozku je zvolena tak, aby souprava s tažným prostředkem měla dobrou obratnost při práci v poli a velký jízdní komfort při přepravě po silnici.
Aby se optimálně využil tahový příkon a aby se tahová síla přenesla co nejúčinněji na půdu, je Cruiser XL vybaven posilovačem trakce, který při práci trvale dotěžuje zadní nápravu traktoru o 1 200 kg. Posilovač se aktivuje jednoduše při přepnutí zdvihacího hydraulického okruhu do plovoucího režimu, bez potřeby přídavných ventilů nebo pístů.

Horsch Cruiser XL	**5 XL**	**6 XL**	**7 XL**
Pracovní záběr (m)	5,00	5,96	7,49
Přepravní šířka (m)	2,99	2,99	2,99
Přepravní výška (m)	3,30	3,70	3,99
Délka (m)	10,21	10,21	10,50
Rozměr vodicích kol	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5
Rozměr kol podvozku	550 / 45 - 22.5	550 / 45 - 22.5	550 / 45 - 22.5
Počet radliček	33	39	49
Vzdálenost radliček v řadě (cm)	92	92	92
Rozteč radliček (cm)	15,3	15,3	15,3
Potřebná síla (kW / HP)	145 - 220 / 200 - 300	205 - 295 / 280 - 400	290 - 295 / 390 - 530