

Horsch Maestro CV/CX

Horsch Maestro CV/CX

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Moderní přesná secí technika

- Nové dávkovací jednotky AirVac a AirSpeed. Tel: +420 777 793 347

- Všestranná technika pro kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu, čirok, řepku, sóju a další bobovité rostliny.

- Jednoduchá manipulace s dávkovačem – není nutné nastavovat shazovač.

- Robustní a spolehlivá technika – těžká paralelogramová konstrukce pro maximální nároky.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu



Podrobný popis

Obě nové dávkovací jednotky AirVac a AirSpeed jsou podobně konstruovány a princip dávkování je obdobný. Přesné jednocení mnoha plodin. Pomocí různých perforovaných kotoučů je možné přesné setí kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, sóji, jiných luskovin, řepky a čiroku.

Systém AirVac pracuje na principu podtlaku. Zrno se přisává na otvor v kotouči. Systém AirSpeed pracuje naopak na principu přetlaku a zrno je v tomto případě tlačeno do otvoru v kotouči. V obou případech zrno putuje přes stěrku, která zabraňuje tvorbě tzv. „dvojáků“. Výhodou této stěrky je, že ji obsluha nemusí nastavovat. Tvar stěrky byl navržen tak, aby došlo k optimálnímu jednocení u všech plodin.

Hlavní rozdíl mezi dávkovacími jednotkami je princip předání osiva z jednotky do řádku. U systému AirVac spadne osivo do řádku spádovou rourou a případně je přitlačeno záchytným kolečkem. U systému AirSpeed je transport osiva k setovému lůžku zajištěn tzv. nástřelovou trubicí. Osivo je hnané vysokou rychlostí proudem vzduchu. O přesné uložení zrna se stará záchytné kolečko, které běží za secím ústrojím.

Horsch Maestro CV	8.X - 80 - 30" CV	9.X - 80 - 30" CV	12.45 - 50 CV
Přepravní šířka (m)	3,00	3,00	3,00
Přepravní výška (m)	3,90	3,90	3,90
Přepravní délka (m)	6,30	6,60	6,40
Objem zásobního vozu (l)	3 000	3 000	3 000
Objem zásobníku osiva (l)	70	70	70
Počet řádků	8	9	12
Potřebný výkon (kW/k)	110 / 150	118 / 160	132 / 180

Horsch Maestro CX	8.X - 80 - 30" CX	9.X - 80 - 30" CX	12.45 - 50 CX
Přepravní šířka (m)	3,00	3,00	3,00
Přepravní výška (m)	3,90	3,90	3,90
Přepravní délka (m)	6,30	6,55	6,40
Objem zásobního vozu (l)	3 000	3 000	3 000
Objem zásobníku osiva (l)	70	70	70
Počet řádků	8	9	12
Potřebný výkon (kW/k)	125 / 170	132 / 180	147 / 200