

Horsch Maestro SV/SX

Horsch Maestro SV/SX

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Pneumatický přesný výsev pro vysoké výkony. Stroje Horsch Maestro - to je výkon, preciznost a všestrannost. Maestro je mistr v přesném jednocení zrn.


Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu



Podrobný popis

Secí stroj Maestro zajišťuje přesné jednocení a je univerzálně využitelný pro různé plodiny. Osvědčený koncept secího vozu je jedinečný a ve své třídě nemá konkurenci. Nové dávkovací jednotky Horsch nabízí individuální řešení uspokojující potřeby každého zákazníka.

Obě nové dávkovací jednotky **AirVac** a **AirSpeed** jsou podobně konstruovány a princip dávkování je obdobný. Přesné jednocení mnoha plodin. Pomocí různých perforovaných kotoučů je možné přesné setí kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, sóji, dalších luskovin, řepky a čiroku.

Systém AirVac pracuje na principu podtlaku. Zrno se přisává na otvor v kotouči. **Systém AirSpeed** pracuje naopak na principu přetlaku a zrno je v tomto případě tlačeno do otvoru v

kotouči. V obou případech zrno putuje přes stěrku, která zabraňuje tvorbě tzv. „dvojáků“. Výhodou této stěrky je, že ji obsluha nemusí nastavovat. Tvar stěrky byl navržen tak, aby došlo k optimálnímu jednocení u všech plodin.

Hlavní rozdíl mezi dávkovacími jednotkami je princip předání osiva z jednotky do řádku. U systému AirVac spadne osivo do řádku spádovou rourou a případně je přitlačeno záchytným kolečkem. U systému AirSpeed je transport osiva k seťovému lůžku zajištěn tzv. nástřelovou trubicí. Osivo je hnáno vysokou rychlostí proudem vzduchu. O přesné uložení zrna se stará záchytné kolečko, které běží za secím ústrojím.

Horsch Maestro SV	12.70–75–80 SV/30" SV	16.70–75–80 SV/30" SV	18.45–50 SV	24.45–50 SV
Přepravní šířka (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Přepravní výška (m)	4,00	4,00	4,00	4,00
Přepravní délka (m)	8,90	8,90	8,90	8,90
Objem zásobního vozu (l)	8 500	10 500	9 500	12 500
Objem zásobníku (osivo/hnojivo) (l)	2 000/6 000	2 000/6 000	4 000/4 000	4 000/4 000
Počet řádků	12	16	18	24
Potřebný výkon (kW/k)	147 / 200	160 / 220	160 / 220	220 / 300

Horsch Maestro SV/SX	24.70–75 SV/30" SV	36.45–50 SV	16.70–75–80 SX/30" SX	24.70–75 SX/30" SX
Přepravní šířka (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Přepravní výška (m)	4,16	4,16	4,00	4,16
Přepravní délka (m)	9,50	9,60	8,90	9,50
Objem zásobního vozu (osivo/hnojivo) (l)	2 000 / 7 000	2 000 / 7 000	2 000 / 6 000	---

Počet řádků	24	36	16	24
Potřebný výkon (kW/k)	1257 / 350	257 / 350	184 / 250	294 / 400