

Horsch Taro SL

Horsch Taro SL

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Dobrá manévrovatelnost na malých a nehomogenních plochách zajišťuje vysokou účinnost nové rodiny secích strojů Taro. Přední zásobník HORSCH Partner s objemem 1 600 litrů nebo 2 200 litrů vedou k optimálnímu rozložení hmotnosti celé secí kombinace. Samotný proces, tj. oddělené zpracování půdy a setí, umožňuje reagovat na krátká časová okna, zejména v letech s vysokými srážkami.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu



Podrobný popis

Dobrá manévrovatelnost na malých a nehomogenních plochách zajišťuje vysokou účinnost nové rodiny secích strojů Taro. Přední zásobník HORSCH Partner s objemem 1 600 litrů nebo 2 200 litrů vedou k optimálnímu rozložení hmotnosti celé secí kombinace. Samotný proces, tj. oddělené zpracování půdy a setí, umožňuje reagovat na krátká časová okna, zejména v letech s vysokými srážkami.

Taro 6 SL je ideální nejen v kombinaci s Transforemem VF. Celá řada se vyznačuje znamenitou manévrovatelností, flexibilitou, vysokou výkonností a rozmanitostí využití. Bez ohledu na to, se jedná o sólo kombinaci s předním zda zásobníkem nebo o kombinaci se secím strojem Focus – tato řada si se vším dobře poradí.

Přednosti:

- Taro SL vyniká svou obratností a výkonností na nehomogenních plochách a svým rychlým pohotovým nasazením.
- Jednoduché nastavení výsevku, hloubky setí a přitlaku umožňují rychlé nasazení.
- Pneumatikový pěch HORSCH zaručuje optimální utužení a stejné podmínky pro každou secí botku.

- Osvědčená secí botka HORSCH PowerDisc zajišťuje vysoký přítlak a precizní uložení osiva do hrubšího secího lůžka.
- Optimální rozložení hmotnosti v kombinaci s předním zásobníkem Horsch Partner s maximálním objemem 2 200 l pro osivo.
- Rozdělení operací přípravy a setí umožňuje využití krátkodobých optimálních podmínek především v letech bohatých na srážky.

Horsch Taro SL	6 SL
Pracovní záběr (m)	6,00
Přepravní šířka (m)	3,00
Přepravní výška (m)	3,30
Délka bez / se znamenákem (m)	2,80 / 3,40
Hmotnost (kg)	2 800
Počet secích botek	48 / 40 / 24 / 20
Rozteč řádků (cm)	12,50 / 15,00 / 25,00 / 30,00
Tahová síla (kW/k)	110-183 / 150-250