

KS 230

KS 230

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje:

- Modelová řada KS se vyznačuje pohonem rozdružovacích válců přes Kardan.
- Nový systém napínání řetězového dopravníku.
- Vysoká pracovní bezpečnost.
- Vysoká základní výbava.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vít.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Modelová řada KS se vyznačuje pohonem rozdružovacích válců přes kardan.
- Nový systém napínání řetězového dopravníku.
- Vysoká pracovní bezpečnost.
- Vysoká základní výbava.
- Již žádné napínání řetězů pro pohon rozdružovacích válců.
- Maximální přenos síly na rozdružovacího ústrojí.
- Nová koncepce rozmetadel navržená společností Tebbe.

TEBBE KS 230	KS 230
Maximální celkové přípustné zatížení (kg)	22 000
Užitečné zatížení (kg)	14 000
Přípustné zatížení oje (kg)	4 000
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	7 000 x 2 060
Vnitřní rozměry ložné plochy (délka x šířka) (mm)	5 800 x 2 060

Výška stěn rozmetadla (mm)	1 100
Objem ložné plochy rozmetadla (bez nástavků) (m ³)	15
Objem ložné plochy rozmetadla (s nástavky) (m ³)	20
Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) (mm)	2 650
Počet náprav	2-tandem
Řízení náprav	Pevná náprava (volitelně: nuceně řízená)
Odpružení podvozku	Parabolicky odpružený
Základní pneumatiky	560/60 R 22.5