

Manipulátor JCB 536-60 AGRI



Na dotaz

Kategorie: Zemědělská technika

Výrobce: JCB

Dostupnost: Skladem

Teleskopický manipulátor.

Kontakt

Ing. Michal Sechter

GSM: +420 778 743 807

michal.sechter@pekass.eu



Teleskopický manipulátor JCB 536-60 AGRI.

Výška zdvihu 6 m, nosnost 3,6 t, JCB444 Ecomax 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, výkon 81 kW / 109 koní dle normy SAE J1329, redukované emise dle ISO 8178, stupeň IV / T4F, ošetření zplodin selektivní katalytickou redukcí (SCR/AdBlue), reverz ventilátoru chladiče, aspirátor, VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min), cylindry s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlačování HO, funkce vyklepávání lžíce, 4 stupňová převodovka „JCB MY750“ s řazením pod zatížením, 33 km/h, brzdové zařízení se servoposilovačem, permanentní pohon na všechna kola, odpojení pohonu brzdovým pedálem, tři režimy řízení, paralelní zdvih, siln. světl. a výstraž. zař. v souladu s StVZO, tažný čep vpředu, Livelink systém, provoz. povolení (ABE, zemědělský traktor, traktor se zař. pro připojení před. zař.), CE certifikát.

Pneu: 460/70 R24 ALLIANCE AGRO INDUSTRIAL A580

Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídatné hydrauliky (90 l/min).

Deluxe ROPS/FOPS - kabina s tónovanými skly; včetně vytápění, přípravy pro rádio, digitální hodiny, 12 V zásuvka, loketní opěrka, stěrač čelního (s ostříkovačem), střešního a zadního okna.

Mechanicky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad.

Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním.

Pracovní světlometry 2 x vpředu.

Maják s magnetickým připevněním.

Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění.

Samosvorný diferenciál LSD na př. n.

Kompletní zakrytí spodku stroje.

Klimatizace.

Sluneční clona čelního a střešního skla.

Vidle 100 x 45 x 1 200 mm, výkyvné s čepem, pro Q-Fit.

Manuální závěs (30 mm), elektrika pro přívěs.



Datum: 18. 1. 2019

PE//KASS