

RamBody AS 900

RamBody AS 900

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Novinka od Krampe pod názvem RamBody AS 900 se vyznačuje systémem výtlačného čela. Jde o další rozšíření širokého sortimentu výrobce o produkt, v jehož skupině se již nyní nachází celá modelová řada Krampe Bandit známá svým chytrým řešením vykládání nákladu pomocí systému posuvného pásu.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40 nebo 60 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 250 x 100 a oceli ST 52. Odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Robustní konstrukce do těch nejtěžších podmínek. Zesílená ložiska kol a BPW nápravy do náročných podmínek. Na přání zákazníka může být podvozek vybaven pneumatickým nebo hydraulickým podvozkem. Sériově je návěs postaven na parabolickém odpružení. Na přání lze návěs vybavit řízenými nápravami, ať už náběžně řízenou či nuceně řízenou nápravou.

Výtlačné čelo: Perfektně zpracovaný systém s dokonalým utěsněním vany, ale i výtlačného čela. Výtlačné čelo je perforované a profilované, aby na něm neulpívaly žádné zbytky. Zároveň je vybaveno plexisklem, aby obsluha měla přehled o nákladu a vykládce. Výtlačné čelo se pohybuje na pohyblivém stole. Uprostřed v úzkém tunelu jsou ukryty pístnice. Výtlačné čelo má stejný výtlač po celé ploše, kterého je dosaženo perfektním zpracováním tohoto systému. Sériově je hydraulicky sklopná horní část výtlačného čela (40 cm).

Robustní vana promyšlená do posledního detailu je navržena tak, aby na ní neulpíval materiál, byla dokonale utěsněna a splňovala standardy, na které jsme zvyklí u Krampe.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Krampe	RamBody AS 900		
Přípustné celkové zatížení (kg)	31 000 při 40 km/h (34 000)	Min. výkon tažného prostředku (kW)	Od 147 (200 PS)
Vlastní váha prázdného návěsu (kg)	10 500 – 11 500	Výška závěsu K 80 (cm)	55 – 70
Technicky možné zatížení návěsu (kg)	Do 28 000	Potřebná doba k vyskladnění 40 m ³	56 vteřin
Přípustné zatížení (kg)	2 500 (23 500)	Výkon výtlačného čela (t)	Max. 30
Potřeba hydr. oleje a tlaku (l/bar)	47 / 200	Brzdy (mm)	410 x 180
Nápravy BPW (mm)	Ø 150	Rozchod kol (m)	2,15
Zesílená ložiska kol	13 t na nápravu při 40 km/h	Regulace brzdné síly	ALB
Brzdy	2okruhové	Šířka návěsu (m)	2,55 / 2,75 / 3,00
Odpružení podvozku	Parabolické, pneumatické a hydraulické	Velikost ložné plochy (m)	9,00 x 2,37 x 2,00
Výška podlahy návěsu při 600/55 R 26,5 (m)	1,65 / (1,72)	Objem bez nástavků (m ³)	43
Výška návěsu bez nástavků (m)	3,65	Objem s nástavky (m ³)	50
		Objem s nástavky a velkoobjemovým čelem (m ³)	52,5