

Shuttle 8.000 L



Na dotaz

Kategorie: Překládací vozy

Výrobce: Horsch

Dostupnost: Info

Shuttle 8.000 L

Kontakt

Ing. Vít Polák

GSM: +420 773 747 839

vit.polak@pekass.eu



Rozměry a hmotnost

Délka (m)	4,53
Šířka (m)	2,50
Výška (m)	2,52
Transportní výška (m)	3,76
Váha samotné prázdné nástavby Shuttle (kg)	2 140
Váha prázdného Shuttle s tahačem (kg)	10 480
Přípustné celkové zatížení vozidla (kg)	18 000

Nádrž

Objem nádrže (l)	8 000
Objem zásobníků na čistou vodu (l)	800
Výkon čerpadla (l/min)	3 000

Min. požadavky na hydrauliku tahače

Potřebný hydr. výkon tahače (l/min)	80
Maximální přípustný tlak (bar)	max. 200

Tlaková zpátečka s max. 5 bar a s filtrem hydraulického oleje

Min. požadavky napájení

15-pólová zásuvka pro světla dle normy ISO12098

Shuttle 8.000 L

Základní výbava

HORSCH Shuttle 8.000 L (včetně 8 000 l nádrže na postřikovou jíchou, 800 l nádrž na čistou vodu, naplavovací šachtu. Nasávací výkon čerpadla (3 000 l/min), přídavné odstředivé čerpadlo pro nepřetržité vnitřní čištění.

Hladinoznak, nasávací tlaková hadice „3“ a Dry-mate přípojka „3“, úložný prostor, osvětlení).

Příslušenství

Montáž na nákladní automobil IVECO AD/AT 720 T 41, 45 WT ^{x1)}

Montáž na nákladní automobil Mercedes Actros 2044 ^{x1)}

Montáž na jiný typ nákladního automobilu ^{x1)}

Vysokotlaký čistič pro vnější čištění



Technické pokyny!

^{x1)} Přestavba tahače pro nastavbu Shuttle je možná jen ve výrobním závodě Schwandorf

- » Tahač musí být odvezen do výrobního závodu HORSCH ve Schwandorf
- » Následně proběhne ve výrobním závodě přestavba a nutné úpravy tahače pro nastavbu Shuttle

Náklady vynaložené na úpravu nákladního automobilu pro nastavbu Shuttle vycházejí z náročnosti přestavby podle typu nákladního automobilu.

PEIKASS



Datum: 16. 2. 2019